



## 312W LED Treiber 2800...7420mA/27V...56V, DALI2

Artikel-Nr: XLG-320-H-DA2

Lagerbest and: Lieferbar auf Bestellung (0)

CHF 123.20

## Beschreibung

Der LED Treiber XLG-320 mit 312W Konstantleistungsausgang ist ausgelegt für den Betrieb von LED Beleuchtungsanwendungen mit Konstantstrom. Durch den IP67 Schutz kann das Netzteil sowohl in Innen-, als auch in Aussenanwendungen eingesetzt werden. DA2 Version mit eingebaute DALI Dimmschnittstelle.

## Technische Daten

- Ausgangsstrom einstellbar mit eingebautem Potentiometer
- Erweiterter Arbeitsbereich durch Konstantleistungsdesign
- Ausgangsspannungsbereich: 30 bis 56Vdc
- Einstellbereich für Ausgangsstrom am Netzteil: 2800 bis 7420mA (Standardeinstellung 5600mA)
- Volle Leistung von 5570 bis 7420mA
- Eingebaute DALI Schnittstelle
- Metallgehäuse mit IP67
- Abmessungen 246 x 77 x 39.5mm (L x B x H)

## Zusätzliche Information

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IP Schutz              | IP67                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Anschluss              | Kabel                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Herstellergarantie     | 5 Jahre                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Hersteller             | MEAN WELL                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Strom (mA)             | 2800, 2900, 3000, 3100, 3200, 3300, 3400, 3500, 3600, 3700, 3800, 3900, 4000, 4100, 4200, 4300, 4400, 4500, 4600, 4700, 4800, 4900, 5000, 5100, 5200, 5300, 5400, 5500, 5600, 5700, 5800, 5900, 6000, 6100, 6200, 6300, 6400, 6500, 6600, 6700, 6800, 6900, 7000, 7100, 7200, 7300, 7400 |
| Ausgangsstrom (mA)     | 2800 - 7420                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Vorwärtsspannung (Vdc) | 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56                                                                                                                                                                               |

|                                |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Ausgangsspannungsbereich (Vdc) | 30...56          |
| Leistung (W)                   | 312              |
| Ansteuerung                    | DALI             |
| Kanäle                         | 1                |
| Stromeinstellung               | Potentiometer    |
| Dimmart                        | Stromregelung    |
| Anwendung                      | Single Color     |
| Länge (mm)                     | 246              |
| Breite (mm)                    | 77               |
| Höhe (mm)                      | 39.5             |
| Weitere Funktionen             | Konstantleistung |
| Wirkungsgrad typ.              | 92%              |