



312W LED Treiber 500...1400mA/150V...300V, DALI2

Artikel-Nr: XLG-320-L-DA2

Lagerbest and: Lieferbar auf Bestellung (0)

CHF 123.20

Beschreibung

Der LED Treiber XLG-320 mit 312W Konstantleistungsausgang ist ausgelegt für den Betrieb von LED Beleuchtungsanwendungen mit Konstantstrom. Durch den IP67 Schutz kann das Netzteil sowohl in Innen-, als auch in Aussenanwendungen eingesetzt werden. DA2 Version mit eingebaute DALI Dimmschnittstelle.

Technische Daten

- Ausgangsstrom einstellbar mit eingebautem Potentiometer
- Erweiterter Arbeitsbereich durch Konstantleistungsdesign
- Ausgangsspannungsbereich: 150 bis 300Vdc
- Einstellbereich für Ausgangsstrom am Netzteil: 500 bis 1400mA (Standardeinstellung 1400mA)
- Volle Leistung von 1050 bis 1400mA
- Eingebaute DALI Schnittstelle
- Metallgehäuse mit IP67
- Abmessungen 246 x 77 x 39.5mm (L x B x H)

Zusätzliche Information

IP Schutz	IP67
Anschluss	Kabel
Herstellergarantie	5 Jahre
Hersteller	MEAN WELL
Strom (mA)	500, 550, 600, 650, 700, 750, 800, 850, 900, 950, 1000, 1050, 1100, 1150, 1200, 1250, 1300, 1350, 1400
Ausgangsstrom (mA)	500 - 1400
Vorwärtsspannung (Vdc)	150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 178, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 194, 196, 198, 200, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232, 234, 236, 238, 240, 242, 244, 246, 248, 250, 252, 254, 256, 258, 260, 262, 264, 266, 268, 270, 272, 274,

	276, 278, 280, 282, 284, 286, 288, 290, 292, 294, 296, 298, 300
Ausgangsspannungsbereich (Vdc)	150...300
Leistung (W)	315
Ansteuerung	DALI
Kanäle	1
Stromeinstellung	Potentiometer
Dimmart	Stromregelung
Anwendung	Single Color
Länge (mm)	246
Breite (mm)	77
Höhe (mm)	39.5
Weitere Funktionen	Konstantleistung
Wirkungsgrad typ.	94%