Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST



312W LED Treiber 1050...2800mA/74V...148V, DALI2

Artikel-Nr:	XLG-320-M-DA2	
Lagerbestand:	Lieferbar auf Bestellung (0)	CHF 123.20

Beschreibung

Der LED Treiber XLG-320 mit 312W Konstantleistungsausgang ist ausgelegt für den Betrieb von LED Beleuchtungsanwendungen mit Konstantstrom. Durch den IP67 Schutz kann das Netzteil sowohl in Innen-, als auch in Aussenanwendungen eingesetzt werden. DA2 Version mit eingebauter DALI Dimmschnittstelle.

Technische Daten

- Ausgangsstrom einstellbar mit eingebautem Potentiometer
- Erweiterter Arbeitsbereich durch Konstantleistungsdesign
- Ausgangsspannungsbereich: 74 bis 148Vdc
- Einstellbereich für Ausgangsstrom am Netzteil: 1050 bis 2800mA (Standardeinstellung 2800mA)
- Volle Leistung von 2100 bis 2800mA
- Eingebaute DALI Schnittstelle
- Metallgehäuse mit IP67
- Abmessungen 246 x 77 x 39.5mm (L x B x H)

Zusätzliche Information

IP Schutz	IP67
Anschluss	Kabel
Herstellergarantie	5 Jahre
Hersteller	MEAN WELL
Strom (mA)	1050, 1100, 1150, 1200, 1250, 1300, 1350, 1400, 1450, 1500, 1550, 1600, 1650, 1700, 1750, 1800, 1850, 1900, 1950, 2000, 2100, 2200, 2300, 2400, 2500, 2600, 2700, 2800
Ausgangsstrom (mA)	1050 - 2800
Vorwärtsspannung (Vdc)	74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134,

	135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148
Ausgangsspannungsbereich (Vdc)	74...148
Leistung (W)	310
Ansteuerung	DALI
Kanäle	1
Stromeinstellung	Potentiometer
Dimmart	Stromregelung
Anwendung	Single Color
Länge (mm)	246
Breite (mm)	77
Höhe (mm)	39.5
Weitere Funktionen	Konstantleistung
Wirkungsgrad typ.	93%