
Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST



1W DC/DC Wandler, Eingang 24V, Ausgang 5V/200mA, SIP4

Artikel-Nr: ROE-2405S
Lagerbestand: Sofort Lieferbar (42)

CHF 3.25

10+	~~CHF 3.25~~	CHF 3.10	(4% sparen)
25+	~~CHF 3.10~~	CHF 3.00	(7% sparen)
100+	~~CHF 3.00~~	CHF 2.90	(10% sparen)

Beschreibung

Die ROE-DC/DC-Wandler werden in der Regel für allgemeine Leistungsisolierungs- und Spannungsanpassungsanwendungen eingesetzt und verfügen über einen vollen industriellen Betriebstemperaturbereich von -40°C bis +85°C ohne Derating.

Technische Daten

- Kostengünstiger 1-W-Wandler
- Pinout nach Industriestandard
- SIP4-Gehäuse
- 1kVDC-Isolierung
- Wirkungsgrad bis zu 80%
- Großer Betriebstemperaturbereich von -40°C bis +85°C
- UL60950-1 und CAN/CSA C22.2 Nr. 60950-1-07 zertifiziert

Zusätzliche Information

Ausgangsspannung (Vdc)	5
Ausgangsstrom (mA)	200
Leistung (W)	1
Eingangsspannung Nominal (Vdc)	24
Eingangsspannungsbereich (Vdc)	21.6...26.4
Eingangsspannungsverhältnis	+/-10%
I/O Isolation	1000Vdc
Bauform	SIP4

Länge (mm)	11.5
Breite (mm)	6
Höhe (mm)	10
Regulierung	Unregulated
Anwendung	ITE/AV
Hersteller	Recom
Temperaturbereich	-40...+85°C
Wirkungsgrad typ.	80%
Eingangsspannung Vdc Max	26.4
Eingangsspannung Vdc Min	21.6