



## 1W DC/DC Wandler, Eingang 5V, Ausgang 5V/200mA, SIP4

Artikel-Nr: ROE-0505S

Lagerbest Sofort Lieferbar (42)  
and:

CHF 2.70

|      |                     |          |              |
|------|---------------------|----------|--------------|
| 10+  | <del>CHF 2.70</del> | CHF 2.60 | (3% sparen)  |
| 25+  | <del>CHF 2.60</del> | CHF 2.50 | (7% sparen)  |
| 50+  | <del>CHF 2.50</del> | CHF 2.45 | (9% sparen)  |
| 100+ | <del>CHF 2.45</del> | CHF 2.40 | (11% sparen) |

## Beschreibung

Die ROE-DC/DC-Wandler werden in der Regel für allgemeine Leistungsisolierungs- und Spannungsanpassungsanwendungen eingesetzt und verfügen über einen vollen industriellen Betriebstemperaturbereich von -40°C bis +85°C ohne Derating.

## Technische Daten

- Kostengünstiger 1-W-Wandler
- Pinout nach Industriestandard
- SIP4-Gehäuse
- 1kVDC-Isolierung
- Wirkungsgrad bis zu 80%
- Großer Betriebstemperaturbereich von -40°C bis +85°C
- UL60950-1 und CAN/CSA C22.2 Nr. 60950-1-07 zertifiziert

## Zusätzliche Information

|                                |           |
|--------------------------------|-----------|
| Ausgangsspannung (Vdc)         | 5         |
| Ausgangsstrom (mA)             | 200       |
| Leistung (W)                   | 1         |
| Eingangsspannung Nominal (Vdc) | 5         |
| Eingangsspannungsbereich (Vdc) | 4.5...5.5 |
| Eingangsspannungsverhältnis    | +/-10%    |
| I/O Isolation                  | 1000Vdc   |
| Bauform                        | SIP4      |

|                          |             |
|--------------------------|-------------|
| Länge (mm)               | 11.5        |
| Breite (mm)              | 6           |
| Höhe (mm)                | 10          |
| Regulierung              | Unregulated |
| Anwendung                | ITE/AV      |
| Hersteller               | Recom       |
| Temperaturbereich        | -40...+85°C |
| Wirkungsgrad typ.        | 79%         |
| Eingangsspannung Vdc Max | 5.5         |
| Eingangsspannung Vdc Min | 4.5         |