



0.25W DC/DC-Wandler, Eingang 5V, Ausgang 5V/50mA, SIP4

Artikel-Nr: RM-0505S

Lagerbest Sofort Lieferbar (42)

and:

CHF 5.45

10+	~~CHF 5.45~~	CHF 5.20	(4% sparen)
25+	~~CHF 5.20~~	CHF 5.05	(7% sparen)
50+	~~CHF 5.05~~	CHF 5.00	(8% sparen)
100+	~~CHF 5.00~~	CHF 4.85	(11% sparen)

Beschreibung

Die DC/DC-Wandler der RM-Serie wurden für die Trennung oder Umwandlung von DC power rails mit sehr geringen Lasten entwickelt. Der Wirkungsgrad ist typischerweise 10 % höher als bei vergleichbaren 0,5-W- oder 1-W-Wandlern, die bei der gleichen Last betrieben werden.

Technische Daten

- Pinbelegung nach Industriestandard
- 1kVDC/1s Basisisolierung
- Hoher Wirkungsgrad für Anwendungen mit geringer Leistung
- UL94V-0-Gehäusematerial
- Vollständig gekapselt
- Wirkungsgrad bis zu 76%

Zusätzliche Information

Ausgangsspannung (Vdc)	5
Ausgangsstrom (mA)	50
Leistung (W)	0.25
Eingangsspannung Nominal (Vdc)	5
Eingangsspannungsbereich (Vdc)	4.5...5.5
Eingangsspannungsverhältnis	+/-10%
I/O Isolation	1000Vdc
Bauform	SIP4

Länge (mm)	11.5
Breite (mm)	6
Höhe (mm)	10
Regulierung	Unregulated
Anwendung	ITE/AV
Hersteller	Recom
Temperaturbereich	-40...+85°C
Eingangsspannung Vdc Max	5.5
Eingangsspannung Vdc Min	4.5