Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST



1W DC/DC Wandler, Eingang 24V +/-10%, Ausgang 5V/200mA, SMD

Artikel-Nr:	R1S-2405	
Lagerbestand:	Lieferbar auf Bestellung (0)	CHF 7.85

10+	~~CHF 7.85~~	CHF 7.50	(4% sparen)
25+	~~CHF 7.50~~	CHF 7.25	(7% sparen)
50+	~~CHF 7.25~~	CHF 7.15	(8% sparen)
100+	~~CHF 7.15~~	CHF 6.95	(11% sparen)

Beschreibung

Die R1S- und R1D-Wandler sind vom geschlossenen Open-Frame-Typ, d.h. sie sind nicht vergossen. Die Wandler werden typischerweise in allgemeinen und industriellen Anwendungen mit geringer Leistung zur Isolierung und Spannungsanpassung eingesetzt, wo ein SMD-Wandler erforderlich ist. Die Wandlerserie verfügt über einen erweiterten Betriebstemperaturbereich von -40°C bis +100°C ohne Derating und optionalen Dauerkurzschlussschutz. Neben zwei Isolationsoptionen und 3 verschiedenen Gehäuseformen sind die Wandler auch als Tape and Reel für die Verwendung mit automatischen Bestückungsautomaten vorverpackt erhältlich.

Technische Daten

- Volle Leistung bei 100°C Umgebungstemperatur
- 1kVDC/1s oder 3kVDC/1s Isolationsoption
- UL- und EN-zertifiziert, CB-Bericht
- Geeignet für vollautomatische Montage (einschließlich Dampfphasenlöten)
- Optionaler Dauerkurzschlussschutz
- Wirkungsgrad bis zu 84%

Zusätzliche Information

Hersteller	Recom
Ausgangsspannung (Vdc)	5
Ausgangsstrom (mA)	200
Leistung (W)	1
Eingangsspannung Nominal (Vdc)	24
Eingangsspannungsbereich (Vdc)	21.6...26.4
Eingangsspannungsverhältnis	+/-10%

I/O Isolation	1000Vdc
Bauform	SMD
Länge (mm)	12.75
Breite (mm)	10.7
Höhe (mm)	6.7
Regulierung	Unregulated
Anwendung	ITE/AV, Medical
Temperaturbereich	-40...+100°C
Wirkungsgrad typ.	78%
Eingangsspannung Vdc Max	26.4
Eingangsspannung Vdc Min	21.6