



1.65W DC/DC Wandler, Eingang 6.5...32V, Ausgang 3.3V/500mA, SIP3

Artikel-Nr: R-78W3.3-0.5
Lagerbest and: Lieferbar auf
Bestellung (0)

CHF 8.55

10+	CHF 8.55	CHF 8.15	(4% sparen)
25+	CHF 8.15	CHF 7.90	(7% sparen)
50+	CHF 7.90	CHF 7.75	(9% sparen)
100+	CHF 7.75	CHF 7.55	(11% sparen)

Beschreibung

Die R-78W-Serie bietet verdrahtete 0,5A-Schaltregler, die ideal geeignet sind, um eine stabile Spannungsversorgung ohne die Notwendigkeit einer Leiterplatte für Anwendungen wie Hochleistungs-LED-Beleuchtung, batteriebetriebene Systeme, Kühlsysteme oder Lüfter zu bieten. Aufgrund des hohen Wirkungsgrads von bis zu 96% ist kein Kühlkörper erforderlich. Die kompakten Module verfügen über vollständig geschützte Ausgänge und verbrauchen im Leerlauf nur 1mA.

Technische Daten

- Wirkungsgrad bis zu 96 %, keine Kühlkörper erforderlich
- Eingebaute Diodenschutzschaltung
- Geringes Profil (LxBxH = 11,5 x 8,5 x 17,5 mm)
- Kontinuierlicher Kurzschlusschutz
- RoHS-konform
- IEC/EN60950-zertifiziert

Zusätzliche Information

Ausgangsspannung (Vdc)	3.3
Ausgangsstrom (mA)	500
Leistung (W)	1.65
Eingangsspannung Nominal (Vdc)	9, 12, 15, 24
I/O Isolation	nicht isoliert
Bauform	SIP3
Länge (mm)	11.5

Breite (mm)	8.5
Höhe (mm)	17.5
Regulierung	Regulated
Anwendung	ITE/AV
Hersteller	Recom
Eingangsspannungsbereich (Vdc)	6.5...32
Temperaturbereich	-40...+71°C
Wirkungsgrad typ.	88%
Eingangsspannung Vdc Max	32
Eingangsspannung Vdc Min	6.5