



3.3W DC/DC-Wandler, Eingang 4.75...32V, Ausgang 3.3V/1000mA, SIP3

Artikel-Nr: R-78B3.3-1.0L
Lagerbest and: Lieferbar auf
Bestellung (0)

CHF 9.65

10+	CHF 9.65	CHF 9.20	(4% sparen)
25+	CHF 9.20	CHF 8.90	(7% sparen)
50+	CHF 8.90	CHF 8.80	(8% sparen)
100+	CHF 8.80	CHF 8.55	(11% sparen)

Beschreibung

Die hocheffizienten Schaltregler der Serie R-78Bxx-1.0 eignen sich ideal als Ersatz für die 78xx-Linearregler und sind pin-kompatibel. Der Wirkungsgrad von bis zu 97% bedeutet, dass nur sehr wenig Energie in Form von Wärme verschwendet wird, so dass keine Kühlkörper mit ihren zusätzlichen Platz- und Montagekosten erforderlich sind. Die L-Version mit 90°-Pins ermöglicht den direkten Ersatz von Lay-Flat-Reglern, bei denen die Bauhöhe eine wichtige Rolle spielt. Niedrige Ripple- und Rauschwerte und ein Kurzschluss-Eingangsstrom von typisch nur 10mA runden die Spezifikationen dieser vielseitigen Wandlerserie ab.

Technische Daten

- Wirkungsgrad bis zu 97%, keine Kühlkörper erforderlich
- Pin-out kompatibel mit LM78XX-Linien
- Niedriges Profil (L/B/H=11,5 x 8,5 x 17,5mm)
- Großer Eingangsbereich
- Kurzschlussschutz, thermische Abschaltung
- Geringe Restwelligkeit und Rauschen
- "L"-Version mit 90°-Pins

Zusätzliche Information

Hersteller	Recom
Ausgangsspannung (Vdc)	3.3
Ausgangsstrom (mA)	1000
Leistung (W)	3.3
Eingangsspannung Nominal (Vdc)	5, 9, 12, 15, 24
Eingangsspannungsbereich (Vdc)	4.75...32

I/O Isolation	nicht isoliert
Bauform	SIP3
Länge (mm)	11.5
Breite (mm)	8.5
Höhe (mm)	17.5
Regulierung	Regulated
Temperaturbereich	-40...+71°C
Wirkungsgrad typ.	89%
Eingangsspannung Vdc Max	32
Eingangsspannung Vdc Min	4.75