Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST



1W DC/DC-Wandler, Eingang 18...36V, Ausgang 5V/200mA, SIP8

Artikel-Nr:	RSO-2405S	
Lagerbestand:	Lieferbar auf Bestellung (0)	CHF 16.05

10+	~~CHF 16.05~~	CHF 15.30	(4% sparen)
25+	~~CHF 15.30~~	CHF 14.85	(7% sparen)
50+	~~CHF 14.85~~	CHF 14.65	(8% sparen)
100+	~~CHF 14.65~~	CHF 14.20	(11% sparen)

Beschreibung

Hohe Leistungsdichte, ein industrieller Temperaturbereich von -40°C bis +100°C und zusätzliche Funktionen wie On-Off-Steuerung sind nur einige der Merkmale dieses Wandlers, der sich ideal für hochentwickelte Industriedesigns eignet. Die RSO-Serie ist mit einer Isolierung von 2kV oder 3kV erhältlich, wenn die Option "/H2" oder "/H3" gewählt wird. Die Standardversion bietet einen Eingangsspannungsbereich von 2:1, während die "Z"-Version einen Eingangsspannungsbereich von 4:1 bietet, der sowohl 5V als auch 12V abdeckt.

Technische Daten

- 2:1 und 4:1 Breiter Eingangsspannungsbereich
- SIP8 Gehäuseform
- UL94V-0 Gehäusematerial
- Dauerkurzschlussfest
- Geringes Rauschen
- 1kVDC, 2kVDC oder 3kVDC Isolierung

Zusätzliche Information

Hersteller	Recom
Ausgangsspannung (Vdc)	5
Ausgangsstrom (mA)	200
Leistung (W)	1
Eingangsspannung Nominal (Vdc)	24
Eingangsspannungsbereich (Vdc)	18...36
Eingangsspannungsverhältnis	2:1

I/O Isolation	1000Vdc
Bauform	SIP8
Länge (mm)	21.8
Breite (mm)	9.2
Höhe (mm)	11.1
Regulierung	Regulated
Temperaturbereich	-40...+100°C
Eingangsspannung Vdc Max	36
Eingangsspannung Vdc Min	18