



VDE Schraubendreher Schlitz Klinge 5,5 x 125 mm

Artikel-Nr: 14-654-VDE

Lagerbest Sofort Lieferbar (1)
and:

CHF 6.40

Beschreibung

Jeder Schraubendreher dieser Serie ist entsprechend der VDE-Richtlinien DIN IEC 60900 / EN 60900 stückgeprüft, und für das Arbeiten unter Spannung bis 1000 Volt zugelassen. Alle Isolationen sind REACH-konform und Phthalat frei. Die Qualität zeigt sich insbesondere im Fertigungsprozess der Klinge. Diese wird bei der Qualitätsprüfung in einem Drehmomentprüfstand eingespannt und verdreht bis zum glatten Bruch, dies hat nach DIN in einem ganz bestimmten Newtonmeter Bereich zu erfolgen. Nur ein glatter Bruch ist sicher. Minderwertige Produkte können splintern oder reissen was extrem gefährlich sein kann.

Technische Daten

- 2-Komponenten Kunststoff-Griff
- schlagfestes Heft
- schutzisoliert
- mit praktischem Aufhängeloch
- Klinge in der ganzen Länge gehärtet, brüniert
- DIN 7437
- Gesamtlänge 232 mm
- Gewicht 75 g

Zusätzliche Information

Hersteller	BERNSTEIN
ESD sicher	Nein
Sets	Nein
Gesamtlänge (mm)	232
Gewicht (g)	75
Werkzeugart	Isolierte Schraubendreher
Klingenbreite	5.5
Klingenlänge	125

