



Gehäuse M16 Kabelsteckverbinder lange Version

Verkaufspreis (VP) pro 1 Stück

Artikel-Nr:
Lagerbest ()
and:

CHF 22.60

Beschreibung

M16 Kabelsteckverbinder, lange Version (Nur Gehäuse, exkl. Einsatz und Kontakte) Das M 16 Stecksystem von HUMMEL ist bei Anwendern traditionell sehr beliebt. Der Grund dafür ist die große Leistungsfähigkeit bei geringstem Platzbedarf. **Ein riesiger Modulbaukasten** Der modulare Aufbau macht's möglich: Viele HUMMEL-Steckergehäuse lassen sich mit zahlreichen Kontakteinsätzen kombinieren. Mit dem System, welches wie ein riesiger Modulbaukasten funktioniert, lässt sich eine große Anzahl an Varianten realisieren. Daraus ergeben sich zahlreiche Vorteile: // riesige Anzahl von Kombinationsmöglichkeiten // einheitliche Konfektionierung // einfache Disposition // minimierte Lagerhaltung // Montage und Demontage ohne Spezialwerkzeug **So funktioniert das System:** // Für eine der Steckverbinderserie entsprechend der Applikation und der gewünschten Polzahl entscheiden. (M 12 Power, M 16, M 23 Profinet, M 23 RJ 45, M 23 Signal, M 27 Signal, M 23 Leistung / Hybrid, M 40 Leistung) // Gehäusebauformen auswählen (Kabelsteckverbinder, Kupplung, Winkel, Gerätestecker) mit dem gewünschten Verschluss-System (Schraubverschluss, TWILOCK, TWILOCK S) // Passenden Einsatz wählen (Stifteinsatz oder Buchseneinsatz) >siehe Zubehör // Zugehörige Kontakte (Stifte oder Buchsen) in der benötigten Anzahl wählen >siehe Zubehör Weitere, nicht publizierte HUMMEL Produkte und Ausführungen auf Anfrage.

Technische Daten

- **Gehäusebauform:** Kabel
- **Material Gehäuse:** Messing, Zink-Druckguss
- **Material Gehäuseoberfläche:** vernickelt
- **Ausführung:** Schraub
- **Innengewinde steckseitig:** M16 x 0,75
- **Rändelmutter-Ø steckseitig:** 19.7 mm
- **Verriegelungsart:** Verschrauben
- **Schirmung:** geschirmt
- **Material Dichtungen/O-Ringe:** NBR
- **Schlüsselweite (SW1/SW2):** 18/18 mm
- **Kabeldurchmesser:** 3-6mm / 5-9mm / 8-11mm
- **Temperaturbereich:** -40°C bis +125°C
- **Schutzart:** IP67 / 69K

Zusätzliche Information

Produkt	Kabelbuchse, Kabelstecker
Nominalstrom (A)	5, 20
Nominalspannung (V)	160, 630
Anschlussquerschnitt (mm2)	0.08...2.5
Anschluss	Crimpanschluss
IP Schutz	IP67, IP69K
Verschmutzungsgrad	3
Zertifikate	IEC, UL
Temperaturbereich	-40...+125°C