



## Gehäuse M23 Winkelsteckverbinder EMV orientierbar

Verkaufspreis (VP) pro 1 Stück

Artikel-Nr:  
Lagerbest ()  
and:

CHF 33.65 -  
CHF 33.85

## Beschreibung

**M 23 Winkelsteckverbinder EMV, orientierbar** (Nur Gehäuse, exkl. Einsatz und Kontakte) Dieses bewährte und universell einsetzbare Stecksystem ist in der Industrie weit verbreitet. Die frei konfektionierbaren Stecker der HUMMEL AG überzeugen durch ihre Robustheit und ihre Verlässlichkeit. Das modular aufgebaute Sortiment bietet dem Anwender nahezu unbegrenzte Möglichkeiten. // zahlreiche Gehäusebauformen // große Variantenvielfalt // TWILOCK / TWILOCK-S Schnellverschluss **So funktioniert das HUMMEL System:** // Für eine der Steckverbinderserie entsprechend der Applikation und der gewünschten Polzahl entscheiden. // Gehäusebauformen auswählen (Kabelsteckverbinder, Kupplung, Winkel, Gerätestecker) mit dem gewünschten Verschluss-System (Schraubverschluss, TWILOCK, TWILOCK S) // Passenden Einsatz wählen (Stifteinsatz oder Buchseneinsatz) >siehe Zubehör // Zugehörige Kontakte (Stifte oder Buchsen) in der benötigten Anzahl wählen >siehe Zubehör Weitere, nicht publizierte HUMMEL Produkte und Ausführungen auf Anfrage.

## Technische Daten

- **Material Gehäuse:** Messing, Zink-Druckguss
- **Material Gehäuseoberfläche:** vernickelt
- **Ausführung:** EMV, orientierbar
- **Innengewinde steckseitig:** M23 x 1
- **Rändelmutter-Ø steckseitig:** 27.2 mm
- **Verriegelungsart:** Verschrauben
- **Schirmung:** geschirmt
- **Material Dichtungen/O-Ringe:** NBR
- **Kabeldurchmesser:** 7-12 mm / 11-17 mm
- **Temperaturbereich:** -40°C bis +125°C
- **Schutzart:** IP67 / 69K

Technische Änderungen vorbehalten

## Zusätzliche Information

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Hersteller       | Hummel                    |
| Produkt          | Kabelbuchse, Kabelstecker |
| Nominalstrom (A) | 5, 20                     |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Nominalspannung (V)   | 160, 630        |
| Anschluss             | Crimpanschluss  |
| IP Schutz             | IP67, IP69K     |
| Verschmutzungsgrad    | 3               |
| Temperaturbereich     | -40...+125°C    |
| Zertifikate           | CSA, UR         |
| Kabeldurchmesser (mm) | 7...12, 11...17 |