



Gehäuse M23 Kabelsteckverbinder

Verkaufspreis (VP) pro 1 Stück

Artikel-Nr:

Lagerbest ()

and:

CHF 14.35 -
CHF 16.45

Beschreibung

M 23 Kabelsteckverbinder (Nur Gehäuse, exkl. Einsatz und Kontakte) Dieses bewährte und universell einsetzbare Stecksytem von HUMMEL ist in der Industrie weit verbreitet. Die frei konfektionierbaren Stecker der HUMMEL AG überzeugen durch ihre Robustheit und ihre Verlässlichkeit. Das modular aufgebaute Sortiment bietet dem Anwender nahezu unbegrenzte Möglichkeiten. // zahlreiche Gehäusebauformen // große Variantenvielfalt // TWILOCK / TWILOCK-S Schnellverschluss **Ein riesiger Modulbaukasten** Der modulare Aufbau macht's möglich: Viele HUMMEL-Steckergehäuse lassen sich mit zahlreichen Kontakteinsätzen kombinieren. Mit dem System, welches wie ein riesiger Modulbaukasten funktioniert, lässt sich eine große Anzahl an Varianten realisieren. Daraus ergeben sich zahlreiche Vorteile: // riesige Anzahl von Kombinationsmöglichkeiten // einheitliche Konfektionierung // einfache Disposition // minimierte Lagerhaltung // Montage und Demontage ohne Spezialwerkzeug **So funktioniert das System:** // Für eine der Steckverbinderreihe entsprechend der Applikation und der gewünschten Polzahl entscheiden. // Gehäusebauformen auswählen (Kabelsteckverbinder, Kupplung, Winkel, Gerätestecker) mit dem gewünschten Verschluss-System (Schraubverschluss, TWILOCK, TWILOCK S) // Passenden Einsatz wählen (Stifteinsatz oder Buchseneinsatz) >siehe Zubehör // Zugehörige Kontakte (Stifte oder Buchsen) in der benötigten Anzahl wählen >siehe Zubehör Weitere, nicht publizierte HUMMEL Produkte und Ausführungen auf Anfrage.

Technische Daten

- **Gehäusebauform:** Kabel
- **Material Gehäuse:** Messing, Zink-Druckguss
- **Material Gehäuseoberfläche:** vernickelt
- **Einsatz:** Buchse
- **Ausführung:** Schraub
- **Innengewinde steckseitig:** M23 x 1
- **Rändelmutter-Ø steckseitig:** 27.2 mm
- **Verriegelungsart:** Verschrauben
- **Schirmung:** geschirmt
- **Material Dichtungen/O-Ringe:** NBR
- **Schlüsselweite (SW1/SW2):** 24 mm
- **Kabeldurchmesser:** 3-7 mm / 7-12 mm / 11-17 mm
- **Temperaturbereich:** -40°C bis +125°C
- **Schutzart:** IP67 / 69K

Zusätzliche Information

Hersteller	Hummel
Produkt	Absaugarme / Verbindungsstücke, Kabelstecker
Nominalstrom (A)	5, 20
Nominalspannung (V)	160, 630
IP Schutz	IP67, IP69K
Verschmutzungsgrad	3
Zertifikate	CSA, UR
Temperaturbereich	-40...+125°C