Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST

Gehäuse M23 Gerätesteckverbinder abgewinkelt Leistung TWILOCK/TWILOCK-S

Verkaufspreis (VP) pro 1 Stück

Artikel-Nr:
Lagerbestand: ()

CHF 24.90 - CHF 25.80

Beschreibung

M23 Gerätesteckverbinder abgewinkelt Leistung TWILOCK/TWILOCK-S (Nur Gehäuse, exkl. Einsatz und Kontakte) Der klassische HUMMEL M 23 Leistungssteckverbinder ist in der Lage, ein großes Spektrum an Applikationen abzudecken. Mit 6-, 8- oder 9-poligen Einsätzen und Leistungsdaten von bis zu 28 A / 600 V ist dieses Stecksystem fast jeder Herausforderung gewachsen. // hohe Leistungsübertragung // Schraub- oder TWILOCK / TWILOCK-S Schnellverschluss // zahlreiche Gehäusebauformen **Ein riesiger Modulbaukasten** Der modulare Aufbau macht's möglich: Viele HUMMEL-Steckergehäuse lassen sich mit zahlreichen Kontakteinsätzen kombinieren. Mit dem System, welches wie ein riesiger Modulbaukausten funktioniert, lässt sich eine große Anzahl an Varianten realisieren. Daraus ergeben sich zahlreiche Vorteile: // riesige Anzahl von Kombinationsmöglichkeiten // einheitliche Konfektionierung // einfache Disposition // minimierte Lagerhaltung // Montage und Demontage ohne Spezialwerkzeug **So funktioniert das System:** // Für eine der Steckverbinderserie entsprechend der Applikation und der gewünschten Polzahl entscheiden. // Gehäusebauformen auswählen (Kabelsteckverbinder, Kupplung, Winkel, Gerätestecker) mit dem gewünschten Verschluss-System (Schraubverschluss, TWILOCK, TWILOCK S) // Passenden Einsatz wählen (Stifteinsatz oder Buchseneinsatz) >siehe Zubehör // Zugehörige Kontakte (Stifte oder Buchsen) in der benötigten Anzahl wählen >siehe Zubehör Weitere, nicht publizierte HUMMEL Produkte und Ausführungen auf Anfrage.

Technische Daten

- **Gehäusebauform:**Geräte abgewinkelt
- **Material Gehäuse:** Zink-Druckguss
- **Material Gehäuseoberfläche:** blau passiviert
- **Ausführung:** abgewinkelt, TWILOCK
- **Außengewinde steckseitig:** M23 x 1
- **Verriegelungsart:** Verschrauben
- **Schirmung:** ungeschirmt
- **Dichtungsart:** O-Ring
- **Material Dichtungen/O-Ringe:** FKM (FPM)
- **Drehbar:** 330°
- **Einbaumaße:** Ø 20 + 0.1 mm
- **Flansch:** 25,6 x 25,6 mm
- **Lochabstand:** 19.8 mm
- **Lochdurchmesser:** 4x Ø 3,2 mm
- **Temperaturbereich:** -40°C bis +125°C
- **Schutzart:** IP67 / 69K

Technische Änderungen vorbehalten

Zusätzliche Information

Hersteller	Hummel
Produkt	Kabelstecker
Nominalstrom (A)	5, 20
Nominalspannung (V)	160, 630
IP Schutz	IP67, IP69K
Verschmutzungsgrad	3
Zertifikate	CSA, UR, VDE
Temperaturbereich	-40…+125°C