



60W LED Betriebsgerät 900mA bis  
1700mA/9V...54V, 3in1 dimming, NFC

Artikel-Nr: XLC-60-H-BN  
Lagerbest Sofort Lieferbar (5)  
and:

CHF 45.40

Beschreibung

XLC-60-H-BN ist ein flexibler LED Treiber mit Konstantstromausgang für den direkten Betrieb von LED Beleuchtungsanwendungen mit 3in1 Dimming Funktion.

Highlights

- Der Ausgangsstrom kann über das Smartphone per NFC programmiert werden
- Weiter Spannungsbereich von 9-54Vdc ermöglicht auch den Betrieb von kleineren Lasten
- 3in1 Dimming Funktion (0-10V / 1-10V / Widerstand / 10V PWM Ansteuerung)
- Das Dimmen erfolgt Flackerfrei mit Stromregelung, kein PWM am Ausgang

Ansteuerung

- 0/1-10V Signal (10V=100% Iout, 1V=10% Iout, 0V=Aus)
- Widerstand (100k?=100% Iout, 8k?=8% Iout,0k?=Aus)
- 10V PWM Signal (100% Duty Cycle=100% Iout, 10% Duty Cycle=10% Iout, 0% Duty Cycle=Aus)

Dimmbereich

Der Dimmbereich ist 6% bis 100% vom selektierten Ausgangsstrom.

Mean Well NFC Dienstprogramm

iOS Link: [MEAN WELL im App Store](#) Google Play Store Link: [MEAN WELL – Apps bei Google Play](#)

Technische Daten

- Kunststoffgehäuse
- Schutzklasse II ohne Erdanschluss
- Flackerfrei nach IEEE1789/ErP
- EL zertifiziert für Notlichtbetrieb

Zusätzliche Information

|           |              |
|-----------|--------------|
| Kanäle    | 1            |
| Anwendung | Single Color |

|                                |                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anschluss                      | Federzugklemme                                                                                                                                                                        |
| Weitere Funktionen             | EL zertifiziert                                                                                                                                                                       |
| Herstellergarantie             | 5 Jahre                                                                                                                                                                               |
| Hersteller                     | MEAN WELL                                                                                                                                                                             |
| Ausgangsspannungsbereich (Vdc) | 9...54                                                                                                                                                                                |
| Leistung (W)                   | 60                                                                                                                                                                                    |
| Ansteuerung                    | 0-10V, 1-10V, Widerstand, PWM Ansteuerung                                                                                                                                             |
| Stromeinstellung               | NFC                                                                                                                                                                                   |
| Dimmart                        | Stromregelung                                                                                                                                                                         |
| Strom (mA)                     | 900, 950, 1000, 1050, 1100, 1150, 1200, 1250, 1300, 1350, 1400, 1450, 1500, 1550, 1600, 1650, 1700                                                                                    |
| Ausgangsstrom (mA)             | 900, 950, 1000, 1050, 1100, 1150, 1200, 1250, 1300, 1350, 1400, 1450, 1500, 1550, 1600, 1650, 1700                                                                                    |
| Länge (mm)                     | 136                                                                                                                                                                                   |
| Breite (mm)                    | 45                                                                                                                                                                                    |
| Höhe (mm)                      | 32                                                                                                                                                                                    |
| Eingangsspannungsbereich (Vac) | 100 bis 305                                                                                                                                                                           |
| Produktserie                   | XLC                                                                                                                                                                                   |
| Wirkungsgrad typ.              | 90%                                                                                                                                                                                   |
| Vorwärtsspannung (Vdc)         | 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 |
| IP Schutz                      | IP20                                                                                                                                                                                  |