



## 60W LED Betriebsgerät 48V/1.25A, 3in1 dimming

Artikel-Nr: XLN-60-48-B

Lagerbest Sofort Lieferbar (5)  
and:

CHF 48.40

## Beschreibung

XLN-60-48-B ist ein LED Treiber im IP67 Kunststoffgehäuse für 48Vdc LED Anwendungen mit 3in1 Dimming Funktion.

## Highlights

- Aufgebaut im IP67 geschützten Kunststoffgehäuse
- 3in1 Dimming Funktion (0-10V / 1-10V / Widerstand / 10V PWM Ansteuerung)
- Das Dimmen erfolgt durch eine lastunabhängige PWM Dimmung mit 4kHz

## Ansteuerung

- 0/1-10V Signal (10V=100% Iout, 1V=10% Iout, 0V=Aus)
- Widerstand (100k $\Omega$ =100% Iout, 8k $\Omega$ =8% Iout, 0k $\Omega$ =Aus)
- 10V PWM Signal (100% Duty Cycle=100% Iout, 10% Duty Cycle=10% Iout, 0% Duty Cycle=Aus)

## Dimmbereich

Der Dimmbereich ist 6% bis 100% (Lastunabhängiges Dimmen durch PWM)  
PWM Frequenz 4kHz

## Technische Daten

- Voll vergossenes Kunststoffgehäuse mit IP67 Schutz
- Schutzklasse II ohne Erdanschluss
- Flackerfrei nach IEEE1789/ErP
- EL zertifiziert für Notlichtbetrieb

## Zusätzliche Information

|              |                                           |
|--------------|-------------------------------------------|
| Leistung (W) | 60                                        |
| Kanäle       | 1                                         |
| Ansteuerung  | 0-10V, 1-10V, Widerstand, PWM Ansteuerung |
| Dimmart      | PWM                                       |

|                                |                 |
|--------------------------------|-----------------|
| Anwendung                      | Single Color    |
| Länge (mm)                     | 141             |
| Breite (mm)                    | 49              |
| Höhe (mm)                      | 32              |
| IP Schutz                      | IP67            |
| Anschluss                      | Kabel           |
| Weitere Funktionen             | EL zertifiziert |
| Eingangsspannungsbereich (Vac) | 100 bis 305     |
| Produktserie                   | XLN             |
| Herstellergarantie             | 5 Jahre         |
| Hersteller                     | MEAN WELL       |
| Wirkungsgrad typ.              | 88%             |
| Ausgangsspannung (Vdc)         | 48              |