



60W LED Betriebsgerät 24V/2.5A, 3in1 dimming

Artikel-Nr: XLN-60-24-B
Lagerbest Sofort Lieferbar (3)
and:

CHF 48.40

Beschreibung

XLN-60-24-B ist ein LED Treiber im IP67 Kunststoffgehäuse für 24Vdc LED Anwendungen mit 3in1 Dimming Funktion.

Highlights

- Aufgebaut im IP67 geschützten Kunststoffgehäuse
- 3in1 Dimming Funktion (0-10V / 1-10V / Widerstand / 10V PWM Ansteuerung)
- Das Dimmen erfolgt durch eine lastunabhängige PWM Dimmung mit 4kHz

Ansteuerung

- 0/1-10V Signal (10V=100% Iout, 1V=10% Iout, 0V=Aus)
- Widerstand (100k Ω =100% Iout, 8k Ω =8% Iout, 0k Ω =Aus)
- 10V PWM Signal (100% Duty Cycle=100% Iout, 10% Duty Cycle=10% Iout, 0% Duty Cycle=Aus)

Dimmbereich

Der Dimmbereich ist 6% bis 100% (Lastunabhängiges Dimmen durch PWM)
PWM Frequenz 4kHz

Technische Daten

- Voll vergossenes Kunststoffgehäuse mit IP67 Schutz
- Schutzklasse II ohne Erdanschluss
- Flackerfrei nach IEEE1789/ErP
- EL zertifiziert für Notlichtbetrieb

Zusätzliche Information

Leistung (W)	60
Kanäle	1
Ansteuerung	0-10V, 1-10V, Widerstand, PWM Ansteuerung
Dimmart	PWM

Anwendung	Single Color
Länge (mm)	141
Breite (mm)	49
Höhe (mm)	32
IP Schutz	IP67
Anschluss	Kabel
Weitere Funktionen	EL zertifiziert
Eingangsspannungsbereich (Vac)	100 bis 305
Produktserie	XLN
Herstellergarantie	5 Jahre
Hersteller	MEAN WELL
Wirkungsgrad typ.	87%
Ausgangsspannung (Vdc)	24