



TC 417-2 Thermisch leitfähiger Klebstoff 1kg (A+B)

Artikel-Nr: 31056820
Lagerbest and: Lieferbar auf Bestellung (0)

CHF 345.00

Beschreibung

- Polytec TC 417-2 ist eine keramisch gefüllte, zwei-komponentige, raumtemperaturhärtende Epoxidharz-Vergussmasse mit sehr guter thermischer Leitfähigkeit.
- Polytec TC 417-2 zeichnet sich neben einer sehr guten thermischen und chemischen Beständigkeit durch eine lange Verarbeitungszeit und geringe Exothermie aus.
- Polytec TC 417-2 eignet sich daher insbesondere für größere Verguss-anwendungen, bei denen gleichzeitig Wärme abgeführt werden soll.
- Die Applikation kann per Dispensen oder manuell erfolgen.

Technische Daten

- Anzahl der Komponenten: 2
- Härtung (z.B.): 23 °C / 24 Stunden
- Temp.-Bereich: ca. -55 °C bis 180 °C
- Konsistenz: fließfähige Paste
- Produktinfo: Härtung bei Raumtemperatur, gute thermische Leitfähigkeit, exzellente Feuchte- und Chemikalienbeständigkeit, sehr gute Fließfähigkeit, lösemittelfrei

Zusätzliche Information

Produkt	Thermisch leitender Klebstoff
Hersteller	Polytec PT
Gebindegrösse (g)	1000
Geeignete Anwendung	Vergussanwendungen, Wärmeableitung
Temperaturbereich Einsatz	-55 °C bis +180 °C
Farbe	Schwarz
Tropfzeit / Verarbeitungszeit	6 Stunden
Viskositätsklasse	Mittel

