Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST

TC 406 Thermisch leitfähiger Epoxidharzklebstoff, 50ml

Artikel-Nr: TC 406-50ML
Lagerbestand: Sofort Lieferbar (1)

CHF 82.50

Beschreibung

- Polytec TC 406 ist ein pastöser, zweikomponentiger, raumtemperatur-härtender Epoxidharz Klebstoff für das Wärmemanagement in der Elektronik, Elektrotechnik, Sensorik, Energietechnik uvm.
- Polytec TC 406 ist UL-94-V0 zertifiziert.
- Er zeichnet sich neben einer sehr guten thermischen Beständigkeit durch eine hohe thermische Leitfähigkeit aus.
- Die Applikation kann direkt aus der Doppelkammerkartusche mit statischem Mischrohr unter Verwendung einer Dosierpistole erfolgen.

Technische Daten

- Anzahl der Komponenten: 2
- Härtung (z.B.): 23 °C / 24 Stunden
- Temp.-Bereich: ca. -55 °C bis 150 °C
- Konsistenz: pastös
- Produktinfo: Wärmeleitklebstoff in Doppelkammerkartusche mit statischem Mischrohr, Einfaches Handling, Thermische Leitfähigkeit 2,2 W/mK

Zusätzliche Information

Produkt	Thermisch leitender Klebstoff
Hersteller	Polytec PT
Gebindegrösse (g)	50
Geeignete Anwendung	Elektronische Bauteile, Metall, Wärmeableitung
Inhalt Menge	50ml
Temperaturbereich Einsatz	-55 °C bis +150 °C
Farbe	Weiss
Tropfzeit / Verarbeitungszeit	1 - 24 Stunden
Viskositätsklasse	Hoch