



LOCTITE® 401 Sekundenkleber, 3g

Artikel-Nr: SI195904

Lagerbest Sofort Lieferbar (6)
and:

CHF 6.50

5+	~~CHF 6.50~~	CHF 6.30	(3% sparen)
10+	~~CHF 6.30~~	CHF 6.10	(6% sparen)

Beschreibung

LOCTITE 401 ist ein schnell härtender universell einsetzbarer Sofortklebstoff, der sich ideal für den Einsatz auf porösen Oberflächen eignet.

LOCTITE® 401 ist ein schnell härtender Sofortklebstoff zum Verbinden von schwer verklebbaren Werkstoffen bei Anwendungen, wo gleichmässige Spannungsverteilung und hohe Zug- bzw. Scherfestigkeit gefordert werden. Das Produkt erzielt schnelle Klebungen mit einer Vielzahl von Materialien, u.a. Metallen, Kunststoffen und Elastomeren. LOCTITE 401 ist auch zum Kleben von porösen Materialien wie Holz, Papier, Leder und Textilien geeignet. Perfekt für alle schnellen Reparaturen sowie für kleine Notfallreparaturen aller Art.

- Universell einsetzbarer Sofortklebstoff
- Sehr hohe Festigkeit bei kleinen Spalten
- Perfekt für alle schnellen Reparaturen sowie für kleine Notfallreparaturen aller Art.
- Klebt die unterschiedlichsten Materialverbindungen (Metalle, Gummi, Holz, Pappe, Keramik sowie die meisten Kunststoffe) mit- und untereinander

Technische Daten

Anwendungen

Auftragungsmethode

Aushärtetechnik

Ausrichtungszeit, Stahl

Betriebstemperatur

Farbe

Haupteigenschaften

Lückenfüllung

Physikalische Form

Recommended for use with

Scherfestigkeit, Flusstahl (sandgestrahlt)

Viskosität

Klebung passgenauer Teile, Reparatur

Dosiergerät, Manuell

Feuchtigkeitshärtend

5.0 Sek.

-40.0 – 120.0 °C (-40.0 – 250.0 °F)

Glasklar

Festigkeit: Hohe Festigkeit, Fixierung: Sehr schnelles fixieren, Universeller Einsatz, Viskosität: Niedrige Viskosität
0.15 mm

Flüssig

Elastomer, Kunststoff, Metall, Poröse Oberflächen

20.0 N/mm² (2900.0 psi)

100.0 mPa.s (cP)

Gefahrenpiktogramme



Zusätzliche Information

Produkt	Sekundenkleber
Hersteller	LOCTITE
Gebindegrösse (g)	3
Gebinde	Tube
Geeignete Anwendung	Glas, Gummi, Holz, Kunststoff, Metall
Inhalt Menge	3g
Temperaturbereich Einsatz	-40 °C bis +120 °C
Farbe	Transparent
Tropfzeit / Verarbeitungszeit	10 Sekunden
Viskositätsklasse	Niedrig