



LOCTITE® EA 3423 Epoxidharz-Klebstoff, 50ml

Artikel-Nr: SI2063367

Lagerbest Sofort Lieferbar (1)

CHF 34.20

and:

5+	~~CHF 34.20~~	CHF 33.00	(3% sparen)
10+	~~CHF 33.00~~	CHF 31.00	(9% sparen)

Beschreibung

Hochviskoser, universell einsetzbarer 2K-Epoxid-Strukturklebstoff mit mittlerer Verarbeitungszeit. Ideal zur Spaltfüllung und für Anwendungen an senkrechten Flächen.

LOCTITE® EA 3423 ist ein grauer, standfester, universell einsetzbarer 2K-Epoxid-Strukturklebstoff mit hervorragender chemischer Beständigkeit. Er härtet bei Raumtemperatur aus und hat eine mittlere Verarbeitungszeit. Er erzielt hochfeste Klebungen auf vielen unterschiedlichen Materialien, besonders auf Metallen. Durch seine thixotropen Eigenschaften ist er ideal zur Spaltfüllung und für Anwendungen an senkrechten Flächen geeignet.

- Vielseitig einsetzbarer Klebstoff
- Standfest und thixotrop
- Gut zur Spaltfüllung und für Anwendungen an senkrechten Flächen
- Kann geschliffen werden, um glatte Oberflächen zu erzielen
- Für viele Materialien geeignet

Technische Daten

Ausrichtungszeit

180.0 Min.

Mischverhältnis, Volumen

1 : 1

Harz

Farbe, Harz

Grau

Spezifisches Gewicht, Harz @ 25.0 °C

1.3 – 1.36

Viskosität, Brookfield – RVT, Harz @ 25.0 °C Spindle 7, speed 5 rpm

100000.0 – 400000.0 mPa.s (cP)

Härter

Farbe, Härter

Beige

Spezifisches Gewicht, Härter @ 25.0 °C

0.95 – 1.0

Viskosität, Brookfield – RVT, Härter @ 25.0 °C Spindle 7, speed 5 rpm

200000.0 – 500000.0 mPa.s (cP)

Mischung

Farbe, Mischung

Grau

Zusätzliche Information

Produkt	Epoxidharz-Klebstoff
Hersteller	LOCTITE
Gebinde	Kartusche
Gebindegrösse (ml)	50
Geeignete Anwendung	Holz, Kunststoff, Metall
Inhalt Menge	50ml
Temperaturbereich Einsatz	-55 °C bis +100 °C
Farbe	Grau
Tropfzeit / Verarbeitungszeit	180 Minuten
Viskositätsklasse	Hoch