



PCB Leiterplatten-Anschlussblock WKA508-xxP

Verkaufspreis pro 1 VPE (= 100 Stück)

Artikel-Nr:

Lagerbest Lieferbar auf
and: Bestellung (0)

CHF 83.05 -
CHF 228.50

Beschreibung

Leiterplatten (PCB) Anschlussblock WKA508-xxP von DINKLE Die Leiterplattensteckverbinder von DINKLE sind für einen breiten Einsatzbereich im Industriebereich konzipiert und erfüllen die Sicherheitszulassungen UL1059 und IEC/EN61984. Zur Auswahl stehen Push-In- und Schraubverbindungsverfahren.

- Leiterplatten-Anschlussblock 2-24 polig
- Federdruck Anschluss
- Raster 5.08mm
- Farbe grau

Weitere, nicht publizierte Standard-Produkte und kundenspezifische Ausführungen von DINKLE auf Anfrage.

Technische Daten

Bezeichnung: PCB Terminal Blocks, Spring Clamp Connection

Kategorie: PCB Terminal Blocks, Spring Clamp Connection, Wave soldering, Pitch: 5.08 mm, 300 V, 15 A

Pitch (mm): 5.08

Farbe: grau

Anschlussart: Federdruck (Spring Clamp Connection)

Verriegelungstyp: ohne

Länge (mm): 5.08*(P-1)+7.28

Breite (mm): 14.25

Höhe (mm): 13.0

Pin-Abmessungen (Stärke x Breite): 0.7×0.7

Lochdurchmesser Leiterplatte (mm): 1.1~1.2

Anzahl der Pole: 02P~24P

Level: Single level

Fehler und Technische Änderungen vorbehalten

Zusätzliche Information

Zertifikate	UR, CE
Nominalspannung (V)	300
Nominalstrom (A)	15
Kontaktraster	5.08mm