Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST

Lötdraht HF32, Sn60Pb40, RO L0, 1mm, 500g

Artikel-Nr:	640005	
Lagerbestand:	Lieferbar auf Bestellung (0)	CHF 39.10

5+	~~CHF 39.10~~	CHF 37.10	(5% sparen)
10+	~~CHF 37.10~~	CHF 34.70	(11% sparen)
20+	~~CHF 34.70~~	CHF 32.60	(16% sparen)

Beschreibung

Der halogenfrei aktivierte Lötdraht HF32-SMD genügt höchsten Ansprüchen in der Elektronikfertigung. Besonderer Wert wurde dabei auf die Verwendung in der SMD-Technologie gelegt. Der geringe Flussmittelanteil führt dabei zu fast rückstandsfreiem Löten. Er hinterlässt nach dem Löten trockene Rückstände, die nicht zu Korrosion führen. Das optische Bild der Leiterplatte wird auch durch das nachträgliche Einsetzen von Komponenten oder durch Nachlötarbeiten nicht gestört. Da es sich um ein NoClean-Produkt handelt, können die Rückstände, ohne die elektrische Sicherheit zu beeinträchtigen, auf der Platine verbleiben.

Technische Daten

- halogenfreie Aktivierung
- Flussmittelgehalt von lediglich 1,0 %
- gute Fließeigenschaften
- nahezu rückstandsfrei
- No-Clean

Zusätzliche Information

Hersteller	STANNOL
Bleihaltig	Ja
Halogenfrei	Ja
Fairtin	Nein
Legierung	Zinn/Blei
Anteil Zinn (Sn) in %	60
Durchmesser (mm)	1

Spulengrösse (g)	500
Schmelztemperatur (°C)	183
Flussmittel	ROL0
Anteil Blei (Pb) in %	40
Produktserie	HF32-SMD