



5.2W DC/DC Wandler, Eingang 2.3...5.5V, Ausgang 0.6...5.25V/1000mA, QFN

Artikel-Nr: RPZ-1.0-CT
Lagerbest and: Lieferbar auf
Bestellung (0)

CHF 1.90

10+	CHF 1.90	CHF 1.80	(5% sparen)
25+	CHF 1.80	CHF 1.75	(7% sparen)
50+	CHF 1.75	CHF 1.70	(10% sparen)

Beschreibung

Der RPZ-1.0 ist ein synchroner Abwärtswandler mit integrierter Induktivität in einem winzigen, 2,0mm x 2,0mm x 1,6mm großen, thermisch optimierten QFN-Gehäuse. Der Eingangsbereich reicht von 2,3 bis 5,5VDC. Die Ausgangsspannung kann mit zwei Widerständen im Bereich von 0,6V bis 5,25V eingestellt werden. Der Ausgangsstrom beträgt bis zu 1A und ist vollständig gegen Dauerkurzschlüsse, Ausgangsüberstrom oder Übertemperaturfehler geschützt. Aufgrund des hohen Stroms und der geringen Größe eignet sich der RPZ-1.0 ideal für bildgebende Systeme, dezentrale Stromversorgungsarchitekturen, optische Module und tragbare batteriebetriebene Geräte in Telekommunikations- und Industrieanwendungen.

Technische Daten

- 2,3 – 5,5VDC Eingangsbereich
- Niedriges Profil 1,6 mm
- Ultra-kompakte Grundfläche 2x2mm
- Einstellbarer Ausgang 0,6 bis 5,25V
- 1A Ausgangsstrom
- Bis zu 125°C Umgebungstemperatur mit Derating

Zusätzliche Information

I/O Isolation	nicht isoliert
Bauform	QFN
Regulierung	Regulated
Hersteller	Recom
Ausgangsspannung (Vdc)	1.2, 1.5, 1.8, 2.5, 3.3, 5, 5.1
Ausgangsstrom (mA)	1000
Leistung (W)	5.2

Eingangsspannung Nominal (Vdc)	3.3, 5
Eingangsspannungsbereich (Vdc)	2.3...5.5
Länge (mm)	2
Breite (mm)	2
Höhe (mm)	1.6
Temperaturbereich	-40...+125°C
Wirkungsgrad typ.	88%
Ausgangsspannungsbereich (Vdc)	0.6...5.25
Eingangsspannung Vdc Max	5.5
Eingangsspannung Vdc Min	2.3