Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST



Chem-Wik® Rosin ESD Spule Breite 2,54mm Länge 1,53m

Artikel-Nr:	CW10-5L	
Lagerbestand:	Lieferbar auf Bestellung (0)	CHF 4.50

Beschreibung

Chem-Wik Entlötlitze gewährleistet schnelles und sicheres Entlöten mit ultrareinem, sauerstofffreiem Kupfergeflecht, das das Lot schnell und vollständig von Leiterplatten und Bauteilen entfernt. Seine schnelle Dochtwirkung schützt die Bauteile vor schädlichen Hitzeschäden.

Technische Daten

- Erfordert wenig oder keine Reinigung nach dem Löten, keine korrosiven Rückstände
- Optimiertes Gewebedesign für schnellere Dochtwirkung und Wärmeübertragung
- Halogenidfrei
- Beschichtet mit hochreinem, nicht korrosivem Kolophonium-Flussmittel Typ R
- Entfernt Lot schnell und gründlich
- Schnelle Dochtwirkung schützt Bauteile vor schädlichen Hitzeschäden
- MIL-F-14256F Type R
- NASA STD-8739.3 Soldered Electrical Connections
- ANSI/IPC J STD-004, Type ROL0
- DOD-STD-883E, Method 2022

Zusätzliche Information

Hersteller	Chemtronics
Produkt	Entlötlitzen
Länge (m)	1.53
Breite (mm)	2.54