



Gehäuse M23 Signal Gerätesteckverbinder abgewinkelt, drehbar TWILOCK/TWILOCK-S

Verkaufspreis (VP) pro 1 Stück

Artikel-Nr:

Lagerbest and: Lieferbar auf
Bestellung (0)

CHF 22.95

Beschreibung

M23 Signal Gerätesteckverbinder abgewinkelt drehbar TWILOCK/TWILOCK-S* (Nur Gehäuse, exkl. Einsatz und Kontakte) Dieses bewährte und universell einsetzbare Stecksystem ist in der Industrie weit verbreitet. Die frei konfektionierbaren Stecker der HUMMEL AG überzeugen durch ihre Robustheit und ihre Verlässlichkeit. Das modular aufgebaute Sortiment bietet dem Anwender nahezu unbegrenzte Möglichkeiten. // zahlreiche Gehäusebauformen // große Variantenvielfalt // TWILOCK / TWILOCK-S Schnellverschluss (*TWILOCK-S Variante ist steckbar mit Speedtec) Weitere, nicht publizierte HUMMEL Produkte und Ausführungen auf Anfrage.

Technische Daten

- **Gehäusebauform:** Geräte abgewinkelt
- **Material Gehäuse:** Zink-Druckguss
- **Material Gehäuseoberfläche:** blau passiviert
- **Ausführung:** abgewinkelt, TWILOCK / TWILOCK-S
- **Außengewinde steckseitig:** M23 x 1
- **Verriegelungsart:** Verschrauben
- **Schirmung:** ungeschirmt
- **Dichtungsart:** O-Ring
- **Material Dichtungen/O-Ringe:** NBR
- **Drehbar:** 330°
- **Einbaumasse:** Ø 20 + 0.1 mm
- **Flansch:** 25 x 25 mm
- **Lochabstand:** 19.8 mm
- **Lochdurchmesser:** 4x Ø 3.2 mm
- **Temperaturbereich:** -40°C...+125°C
- **Schutzart:** IP67 / 69K

// Gehäuse ohne Kontakteinsätze

// elektrische Daten sind abhängig vom Kontakteinsatz

// *TWILOCK-S Variante ist steckbar mit Speedtec

Fehler und technische Änderungen vorbehalten

Zusätzliche Information

Produkt	Steckverbinder
IP Schutz	IP67, IP69K
Zertifikate	IEC, UL
Temperaturbereich	-40...+125°C