



HSK-K-Multi (metrisch)

Verkaufspreis (VP) pro Stück

Artikel-Nr:

Lagerbest and: Lieferbar auf
Bestellung (0)

CHF 1.35 -
CHF 405.55

Beschreibung

HSK-K-Multi (metrisch) Polyamid Kunststoffkabelverschraubung von HUMMEL in verschiedenen Farben und für verschiedene Kabeldurchmesser

HSK-K: Für jede Anwendung die richtige Lösung

HUMMEL bietet ein riesiges Portfolio an Kabelverschraubungen für industrielle Anwendungen. Die Kunststoffverschraubungen der HSK-K-Serie zählen zum Premium-Segment und erfüllen höchste Ansprüche an Qualität. Sie erfüllen alle Ansprüche an raue Industrieumgebungen indoor und outdoor. Sie verfügen über alle relevanten Zertifikate und sind somit weltweit einsetzbar. Deshalb haben die Kunden die Wahl zwischen metrischen Gewindetypen, PG- oder NPT-Gewinden. Hinzu kommen Kabelverschraubungen für Flachkabel, solche mit Mehrfacheinsätzen und Verschraubungen mit flexiblem Kabelabgang. Zur HSK-K-Serie zählen Kabelverschraubungen aus Polyamid und PVDF. // Schutzart IP 66, IP 68 bis 10 bar und IP 69K // RoHS und REACH/SVHC konform // frei von Konfliktmaterialien // halogen- und phosphorfrei // Brandschutzklasse V0 nach UL94 // Outdoor beständiges Polyamid nach UL 746C f1 (HSK-K schwarz)

HUMMEL bietet jeweils unterschiedliche Klemmbereiche, Gewindelängen, Gewindetypen sowie diverse Dichtungsmaterialien für verschiedene Temperaturbereiche an. Die Kabelverschraubungen verfügen über alle relevanten Zulassungen für die internationalen Märkte und für zahlreiche Branchen. Weitere, nicht publizierte HUMMEL Ausführungen und Produkte auf Anfrage.

Technische Daten

- **Material:** Polyamid V0 nach UL94
- **Formdichtung:** Elastomer
- **Schutzart:** IP 54, mit zusätzlichem O-Ring: IP68 – 10bar/30mi, IP 69 K
- **Temperaturbereich:** -40°C...+100°C
- **Farbe:** grau / schwarz
- **RAL:** 7035 / 9005
- **Type Rating nach:** 12, 4, 4X, 6, UL 50 E

// mit zusätzlich vormontiertem O-Ring am Anschlussgewinde auf Anfrage

// langes Anschlussgewinde auf Anfrage
// diese Einsätze sind Beispiele, weitere Einsätze (auch kundenspezifische) auf Anfrage
// Der Kabeldurchmesser darf den Bohrungsdurchmessers bis zu 20% unterschreiten, jedoch maximal 1mm

Fehler und technische Änderungen vorbehalten

Zusätzliche Information

Hersteller	Hummel
------------	--------