Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST



## HSK-K M50 x 1.5 lang

Verkaufspreis (VP) pro 1 Stück

| | | |
|---|---|---|
| Artikel-Nr: | | |
| Lagerbestand: | Lieferbar auf Bestellung (0) | CHF 17.20 - CHF 18.10 |

## Beschreibung

**HSK-K M50 x 1.5 (metrisch-lang)** Polyamid Kunststoffkabelverschraubung von HUMMEL in verschiedenen Farben und für verschiedene Kabeldurchmesser

**HSK-K: Für jede Anwendung die richtige Lösung**

HUMMEL bietet ein riesiges Portfolio an Kabelverschraubungen für industrielle Anwendungen. Die Kunststoffverschraubungen der HSK-K-Serie zählen zum Premium-Segment und erfüllen höchste Ansprüche an Qualität. Sie erfüllen alle Ansprüche an raue Industrieumgebungen indoor und outdoor. Sie verfügen über alle relevanten Zertifikate und sind somit weltweit einsetzbar. Deshalb haben die Kunden die Wahl zwischen metrischen Gewindetypen, PG- oder NPT-Gewinden. Hinzu kommen Kabelverschraubungen für Flachkabel, solche mit Mehrfacheinsätzen und Verschraubungen mit flexiblem Kabelabgang. Zur HSK-K-Serie zählen Kabelverschraubungen aus Polyamid und PVDF. // Schutzart IP 66, IP 68 bis 10 bar und IP 69K // RoHS und REACH/SVHC konform // frei von Konfliktmaterialien // halogen- und phosphorfrei // Brandschutzklasse V0 nach UL94 // Outdoor beständiges Polyamid nach UL 746C f1 (HSK-K schwarz)

HUMMEL bietet jeweils unterschiedliche Klemmbereiche, Gewindelängen, Gewindetypen sowie diverse Dichtungsmaterialien für verschiedene Temperaturbereiche an. Die Kabelverschraubungen verfügen über alle relevanten Zulassungen für die internationalen Märkte und für zahlreiche Branchen. Weitere, nicht publizierte HUMMEL Ausführungen und Produkte auf Anfrage.

## Technische Daten

- **Material:** Polyamid V0 nach UL94
- **Formdichtung:** NBR
- **Schutzart:** IP 54, mit zusätzlichem O-Ring: IP68 – 10bar/30mi, IP 69 K
- **NEMA Type Rating:** 12, 4, 4X, 6, UL 50 E
- **Temperaturbereich:** -40°C…+100°C
- **Farbe:** grau / schwarz / blau
- **RAL:** 7035 / 9005 / 5012

// mit zusätzlich vormontiertem O-Ring auf Anfrage

// andere Dichtungsmaterialien zB. Silikon auf Anfrage

Fehler und technische Änderungen vorbehalten

## Zusätzliche Information

| | |
|---|---|
| **Hersteller** | Hummel |