
Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST



M16 Einsatz (m) 3-polig (3x 2mm) Einsatz mit Einlötkontakten Länge 10mm

Verkaufspreis (VP) pro 1 Stück

Artikel-Nr:	7001983127	
Lagerbestand:	Lieferbar auf Bestellung (0)	CHF 7.85

Beschreibung

Hummel Stifteinsatz – M16 Einsatz (m) 3-polig (3x 2mm) Einsatz mit Einlötkontakten Länge 10mm Weitere, nicht publizierte HUMMEL Produkte und Ausführungen auf Anfrage.

Technische Daten

- **Anschlussart:** Leiterplattenmontage
- **Polzahl:** 3
- **Polbild:** 3
- **Einlöt-Länge:** 10 mm
- **Einsatz:** Stift
- **Farbe Kontakteinsatz:** weiss
- **Material Isolierkörper:** PA 6, PBT
- **Anzahl der Kontakte Leistung:** 3
- **Kontakt-Ø Leistung:** 2 mm
- **Nennstrom Leistung:** 20A
- **Nennspannung bei Verschmutzungsgrad 3 Leistung:** 250 V~
- **Prüfspannung Leistung:** 1500 V~
- **Isolationswiderstand Leistung: >** 10^8 ?
- **max. Übergangswiderstand Leistung:** 3 mOhm
- **Temperaturbereich:** -40°C…+125°C
- **Verschmutzungsgrad:** 3
- **Entflammbarkeit:** V-0 (UL 94)

// Nennstrom abhängig vom Kontaktdurchmesser: 8 A (1 mm) / 20 A (2mm)

Fehler und technische Änderungen vorbehalten

Zusätzliche Information

Hersteller	Hummel
Produkt	Löteinsatz
Polzahl	3

Nominalstrom (A)	20
Nominalspannung (V)	160
Zertifikate	IEC, UL
Temperaturbereich	-40…+125°C
Verschmutzungsgrad	3