
Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST



M23 Hybrid Kontakteinsatz (m) 13-polig (4+4+4+PE) Crimpeinsatz ohne Kontakte

Verkaufspreis (VP) pro 1 Stück

Artikel-Nr: 7084954101
Lagerbestand: Sofort Lieferbar (4)

CHF 24.70

Beschreibung

Hummel Stifteinsatz - M23 Hybrid Kontakteinsatz (m) 13-polig (4+4+4+PE) Crimpeinsatz ohne Kontakte Weitere, nicht publizierte HUMMEL Produkte und Ausführungen auf Anfrage.

Technische Daten

- **Anschlussart:** Crimpen
- **Polzahl:** 13
- **Polbild:** 4 + 4 + 4 + PE
- **Einsatz:** Stift
- **Farbe Ethernet-Einsatz:** weiss
- **Farbe Kontakteinsatz:** blau
- **Material Ethernet-Einsatz:** PBT
- **Material Isolierkörper:** PBT
- **Anzahl der Kontakte Daten:** 4
- **Anzahl der Kontakte Signal:** 4
- **Anzahl der Kontakte Leistung: 4**
- **Anzahl der Kontakte PE:** 1
- **Kontakt-Ø Daten:** 0.8 mm
- **Kontakt-Ø Signal:** 1 mm
- **Kontakt-Ø Leistung:** 2 mm
- **Nennstrom Signal:** 8 A
- **Nennstrom Leistung:** 28 A
- **Nennspannung bei Verschmutzungsgrad 3 Signal:** 50 V~
- **Nennspannung bei Verschmutzungsgrad 3 Leistung:** 600 V~
- **Isolationswiderstand Daten:** > 10^8 ?
- **Isolationswiderstand Signal:** > 10^8 ?
- **Isolationswiderstand Leistung:** > 10^8 ?
- **max. Übergangswiderstand Daten:** 3 mOhm
- **max. Übergangswiderstand Signal:** 3 mOhm
- **max. Übergangswiderstand Leistung:** 3 mOhm
- **Temperaturbereich:** -40°C…+125°C
- **Verschmutzungsgrad:** 3
- **Entflammbarkeit:** V-0 (UL 94)
- **passende Datenkontakte:** 7010940801
- **passende Signalkontakte:** 7015961001, 7015961011
- **passende Leistungskontakte:** 7010942021, 7010942023

- **passende PE-/FE-Kontakte:** 7010942021, 7010942023

Fehler und technische Änderungen vorbehalten

Zusätzliche Information

Hersteller	Hummel
Polzahl	13
Produkt	Crimpeinsatz
Nominalstrom (A)	8, 28
Nominalspannung (V)	24, 600
Verschmutzungsgrad	3
Zertifikate	VDE, UL
Temperaturbereich	-40…+125°C