



## 960W Hutschienen Netzteil 24V/40A

Artikel-Nr: XDR-960E-24

Lagerbest Sofort Lieferbar (5)  
and:

CHF 199.50

|     |                       |            |              |
|-----|-----------------------|------------|--------------|
| 5+  | <del>CHF 199.50</del> | CHF 190.00 | (4% sparen)  |
| 10+ | <del>CHF 190.00</del> | CHF 181.60 | (8% sparen)  |
| 20+ | <del>CHF 181.60</del> | CHF 176.30 | (11% sparen) |

## Beschreibung

XDR-960E ist ein ultraschmales 960 Watt DIN-Rail Netzgerät. Mit nur 96mm Breite wird viel Platz im Schaltschrank gespart. Der hohe Wirkungsgrad von bis zu 95.5% und der tiefe Stand-By Stromverbrauch von <3.6 Watt sparen Energie und reduzieren die Abwärme. Mit der eingebauten Current Sharing Funktion lassen sich die Netzgeräte bis zu einer Gesamtleistung von 3840 Watt parallel Betreiben.

## Technische Daten

- Weltweite Zertifizierungen für verschiedene Anwendungsbereiche
- Geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung und Übertemperatur
- Parallel schaltbar bis 3840 Watt (3+1)
- Temperaturbereich von -40° bis +70°C (Derating ab 50°C)
- Betriebshöhe bis 5000 M (OVCIII bis 2000M)

## Zusätzliche Information

|                                |                                                                                                              |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ausgangsspannung (Vdc)         | 24                                                                                                           |
| Leistung (W)                   | 960                                                                                                          |
| Ausgangsstrom (A)              | 40                                                                                                           |
| Eingangsspannungsbereich (Vac) | 180 bis 264                                                                                                  |
| Breite (mm)                    | 96                                                                                                           |
| Höhe (mm)                      | 125.2                                                                                                        |
| Tiefe (mm)                     | 132                                                                                                          |
| Zertifikate                    | EN61010-1, EN61558-2-16, EN62368-1, IEC61010-1, IEC62368-1, UL61010-1, EAC TP TC 004, AS/NZS62368-1, OVC III |

|                    |                           |
|--------------------|---------------------------|
| Weitere Funktionen | Parallel schaltbar        |
| Überlastverhalten  | Constant current limiting |
| Statussignale      | DC OK Relais Kontakt      |
| Produktserie       | XDR-E                     |
| Herstellergarantie | 3 Jahre                   |
| Wirkungsgrad typ.  | 94%                       |
| Hersteller         | MEAN WELL                 |
| Anschluss          | Schraubklemme             |