Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST




## 156W Hutschienen Netzteil 36V/4.33A

Artikel-Nr: XDR-150E-36
Lagerbestand: Sofort Lieferbar (2)

CHF 22.80

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5+ | ~~CHF 22.80~~ | CHF 21.70 | (4% sparen) |
| 10+ | ~~CHF 21.70~~ | CHF 20.80 | (8% sparen) |
| 20+ | ~~CHF 20.80~~ | CHF 20.10 | (11% sparen) |

## Beschreibung

XDR-150E ist ein ultraschmales 156 Watt DIN-Rail Netzgerät. Mit nur 30mm Breite wird viel Platz im Schaltschrank gespart. Der hohe Wirkungsgrad von bis zu 91% und der tiefe Stand-By Stromverbrauch von <1 Watt sparen Energie und reduzieren die Abwärme. Umfassende Schutzschaltungen, Weltweite Sicherheitszulassungen, eine 3-Jährige Werksgarantie, machen das XDR-150E zum idealen Netzteil für kompakte und zuverlässige Anwendungen.

## Technische Daten

- Weltweite Zertifizierungen für verschiedene Anwendungsbereiche
- Geschützt gegen Kurzschluss, Überlast, Überspannung und Übertemperatur
- Temperaturbereich von -40° bis +70°C (Derating ab 50°C)
- Betriebshöhe bis 5000 M (OVCIII bis 2000M)

## Zusätzliche Information

| | |
|---|---|
| **Ausgangsspannung (Vdc)** | 36 |
| **Leistung (W)** | 156 |
| **Ausgangsstrom (A)** | 4.3 |
| **Eingangsspannungsbereich (Vac)** | 85 bis 264 |
| **Breite (mm)** | 30 |
| **Höhe (mm)** | 125.2 |
| **Tiefe (mm)** | 116 |
| **Zertifikate** | EN61010-1, EN61558-2-16, EN62368-1, IEC61010-1, IEC62368-1, UL61010-1, EAC TP TC 004, AS/NZS62368-1, OVC III |

| | |
|---|---|
| **Überlastverhalten** | Constant current limiting |
| **Statussignale** | DC OK Relais Kontakt |
| **Produktserie** | XDR-E |
| **Herstellergarantie** | 3 Jahre |
| **Wirkungsgrad typ.** | 91% |
| **Hersteller** | MEAN WELL |
| **Anschluss** | Schraubklemme |