



60W LED Treiber 900mA bis 1700mA/9V...54V,
Matter, Independent

Artikel-Nr: XLC-60-H-MAS
Lagerbest Sofort Lieferbar (7)
and:

CHF 71.80

Beschreibung

XLC-60-H-MAS ist ein flexibler LED Treiber mit Konstantstromausgang für den direkten Betrieb von LED Beleuchtungsanwendungen. Über Matter drahtlos dimmbar. Variante mit Zugentlastung für den Einsatz ausserhalb der Leuchte.

Highlights

- Der Ausgangsstrom kann mit DIP Switch am Netzgerät selektiert werden
- Weiter Spannungsbereich von 9-54Vdc ermöglicht auch den Betrieb von kleineren Lasten
- Dimmbar mit Matter über Thread
- Das Dimmen erfolgt Flackerfrei mit Stromregelung, kein PWM am Ausgang

Ansteuerung

- Wireless mit Matter über Thread

Dimmbereich

Der Dimmbereich ist 0.5% bis 100% vom selektierten Ausgangsstrom.

Technische Daten

- Kunststoffgehäuse
- Schutzklasse II ohne Erdanschluss
- Flackerfrei nach IEEE1789/ErP
- EL zertifiziert für Notlichtbetrieb

Zusätzliche Information

Strom (mA)	900, 1050, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700
Ausgangsstrom (mA)	900, 1050, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700
Vorwärtsspannung (Vdc)	9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54

Ausgangsspannungsbereich (Vdc)	9...54
Leistung (W)	60
Ansteuerung	Matter
Kanäle	1
Stromeinstellung	DIP Switch
Dimmart	Stromregelung
Anwendung	Single Color
Länge (mm)	176
Breite (mm)	45
Höhe (mm)	32
IP Schutz	IP20
Anschluss	Federzugklemme
Weitere Funktionen	EL zertifiziert
Herstellergarantie	5 Jahre
Hersteller	MEAN WELL
Wirkungsgrad typ.	90%
Produktserie	XLC
Eingangsspannungsbereich (Vac)	100 bis 305