



240W 3-Phasen-Hutschienen-Netzteil 24V / 10A

Artikel-Nr: XTR-240-24  
Lagerbest Sofort Lieferbar (6)  
and:

CHF 66.30

|     |                      |           |              |
|-----|----------------------|-----------|--------------|
| 5+  | <del>CHF 66.30</del> | CHF 63.10 | (4% sparen)  |
| 10+ | <del>CHF 63.10</del> | CHF 60.30 | (9% sparen)  |
| 20+ | <del>CHF 60.30</del> | CHF 58.60 | (11% sparen) |

Beschreibung

XTR-240 ist die neueste Generation von 3-phasigen DIN-Schienen-Netzgeräten von MEAN WELL. Umfangreiche Funktionalitäten, sehr hoher Wirkungsgrad, kompakte Abmessungen und eine hohe Zuverlässigkeit machen das Netzteil zur idealen Lösung für anspruchsvolle Anwendungen. Version mit Schraubklemmanschluss

Technische Daten

- 3-Phasen Eingangsspannung 320 bis 600Vac oder 450 bis 800Vdc
- 2- Phasenbetrieb möglich
- 150% Peak Power für 5 Sekunden
- SEMI F47-0706 zertifiziert
- Überspannungskategorie III (OVC III)
- Betrieb bis 5000 Höhenmeter
- Betriebstemperatur -40°C bis +85°C (bis +60°C mit Volllast)
- Extrem tiefer Einschaltstrom >10A
- Schutzlackierter PCB zum Basisschutz gegen Staub und Feuchtigkeit

Zusätzliche Information

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Ausgangsspannung (Vdc)         | 24                    |
| Leistung (W)                   | 240                   |
| Ausgangsstrom (A)              | 10                    |
| Eingangsspannungsbereich (Vac) | 320 bis 600 (3-Phase) |
| Breite (mm)                    | 48                    |
| Höhe (mm)                      | 125.2                 |
| Tiefe (mm)                     | 125                   |

|                    |                                                                                                              |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zertifikate        | EN61010-1, EN61558-2-16, EN62368-1, IEC61010-1, IEC62368-1, UL61010-1, EAC TP TC 004, AS/NZS62368-1, OVC III |
| Überlastverhalten  | Constant current limiting                                                                                    |
| Statussignale      | DC OK Relais Kontakt                                                                                         |
| Produktserie       | XTR                                                                                                          |
| Herstellergarantie | 5 Jahre                                                                                                      |
| Weitere Funktionen | Schutzlackierung, Peak Power                                                                                 |
| Hersteller         | MEAN WELL                                                                                                    |
| Wirkungsgrad typ.  | 93%                                                                                                          |
| Anschluss          | Schraubklemme                                                                                                |
| Peak Leistung (W)  | 360                                                                                                          |