



200W KNX, 4 Kanal, 24Vdc Konstantspannung LED Treiber

NEUER 200W 4 KANAL KNX LED TREIBER

Artikel-Nr: SRP-9512-200-RGB
W-24V

Lagerbest Sofort Lieferbar (3)
and:

CHF 328.40

Beschreibung

SRP-9512-200-RGBW-24V mit 4 Kanal PWM Ausgang und integrierter KNX Schnittstelle ist ideal für den Betrieb von RGBW Konstantspannungs LED Anwendungen wie z.B. LED Streifen geeignet.

Ansteuerung

- KNX

Anwendung

- RGB, RGB, Single Color

Dimmbereich

Der lastunabhängige Dimmbereich ist 0.1% bis 100% der angeschlossenen Last. Dimmmethode: PWM, 1.5kHz

Technische Daten

- Dimmbarer KNX LED-Treiber, Dimmbereich 0,1%-100%
- 100-277VAC breite Eingangsspannung
- Max. Ausgangsleistung 200W gesamt
- 4 Kanäle 24VDC Konstantspannungsausgang
- Klasse-1-Netzteil, vollständig isoliertes Metallgehäuse
- Hoher Leistungsfaktor und Wirkungsgrad – PF > 0,98, Wirkungsgrad > 93%
- Eingebaute KNX Schnittstelle, KNX/EIB Busanschlussklemme
- Unterstützt physikalische Adresse und Gruppenadresse
- Zur Steuerung von einfarbigen, zweifarbigen, RGB/RGBW-LED-Beleuchtungen
- Relative Dimmsteuerung, Absolute Dimmsteuerung, Szenensteuerung, Ein/Aus-Schalten
- Inbetriebnahme und Projektierung mit ETS4
- Dimensionen: 330 x 79 x 39mm
- IP20
- 5 Jahre Garantie

Zusätzliche Information

Leistung (W)	200
Ausgangsspannung (Vdc)	24
Ausgangsstrom (A)	8.4
Kanäle	4
Ansteuerung	KNX
Dimmart	PWM
Anwendung	RGB, RGBW, Single Color
Länge (mm)	330
Breite (mm)	79
Höhe (mm)	39
IP Schutz	IP20
Anschluss	Federzugklemme, Schraubklemme
Produktserie	SRP-9512
Herstellergarantie	5 Jahre
Hersteller	Sunricher
Wirkungsgrad typ.	93%
Schutzklasse	Class I