Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST

BORN2BOND Ultra K85 MV Sofortklebstoff 20 g, mittelviskos, transparent

Artikel-Nr:	30628720	
Lagerbestand:	Lieferbar auf Bestellung (0)	CHF 19.80

Beschreibung

Born2Bond™ Ultra K85 – Der neue Standard für starke, nachhaltige Sofortklebung

Wenn es auf höchste Haltbarkeit ankommt, ist **Born2Bond™ Ultra K85** die richtige Wahl. Speziell entwickelt für extreme Bedingungen, ist Ultra K85 der erste Sofortklebstoff, der den **Double-85-Test** (85 °C und 85 % Luftfeuchtigkeit) über **1.000 Stunden** besteht. Damit eignet er sich perfekt für Anwendungen im Aussenbereich, in der Automobilbranche oder für industrielle Bauteile, die Temperaturschwankungen, Feuchtigkeit und Wettereinflüssen standhalten müssen.

Zusätzlich überzeugt Ultra K85 mit **Öl- und Wasserbeständigkeit**, **30 % Dehnung** für bessere Schlagfestigkeit und vielseitigem Einsatz auf Kunststoffen, Metallen, Gummi, Verbundwerkstoffen und Holz.

Nachhaltigkeit neu gedacht

Ultra K85 gehört zur neuesten Generation nachhaltiger Klebstoffe:

- **60 % biobasierte Rohstoffe** aus erneuerbaren Quellen (Arkema Oleris® Advanced Bio-Materials)
- **Label-frei**: sicherer für Anwender:innen, einfacher in der Handhabung
- **Biokompatibel** und **ISO 10993-5** zertifiziert – zugelassen für den **medizinischen Einsatz**

Vielseitig einsetzbar

- **Industrie** – Für präzise Verklebungen im Zusammenbau unterschiedlichster Materialien
- **Wartung & Reparatur (MRO)** – Ideal für schnelle Reparaturen im Alltag
- **Outdoor-Produkte** – Langlebige Verbindungen trotz Feuchtigkeit und Temperaturschwankungen
- **Medizintechnik** – Erfüllt strenge Biokompatibilitätsstandards
- **Elektronik & Konsumgüter** – Saubere Klebefugen dank Low-Bloom-Technologie

Technische Daten

- **Besteht den Kataplasma-Test auf GBMS**
- **Beständig bei 70°C für 10 Tage unter Wasser**
- **Geruchsarm während der Anwendung und Aushärtung**
- **Viskosität:** 140 bis 200 mPas
- **Handfestigkeit bei 20 °C:** 15 Sekunden
- **Stärke:** 8 bis 15 MPa
- **Farbe:** Farblos
- **Temperaturbereich**: -40ºC bis 100ºC

- **Verfügbar in:** 20g und 500g

Zusätzliche Information

Produkt	Sekundenkleber
Hersteller	Bostik - BORN2BOND
Gebinde	Flasche
Gebindegrösse (g)	20
Geeignete Anwendung	Elektronische Bauteile, Glas, Gummi, Kunststoff, Leder
Inhalt Menge	20g
Temperaturbereich Einsatz	-40 °C bis +100 °C
Tropfzeit / Verarbeitungszeit	15 Sekunden
Farbe	Transparent
Viskositätsklasse	Mittel