Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST



LOCTITE® Schraubensicherung 50 ml Bottle, 53 G Violett, flüssig

Artikel-Nr:	SI195743	
Lagerbestand:	Lieferbar auf Bestellung (0)	CHF 64.80

5+	~~CHF 64.80~~	CHF 63.50	(2% sparen)
10+	~~CHF 63.50~~	CHF 62.20	(4% sparen)

Beschreibung

LOCTITE 222 ist eine niedrigfeste Schraubensicherung, welche die Justierung von Schrauben ermöglicht, inkl. Senkkopfschrauben und Stellschrauben. Gut geeignet für die Anwendung an Metallen, die bei der Demontage brechen könnten, z.B. Aluminium oder Messing. Das Produkt ist geeignet für alle Metalle, einschl. passive Werkstoffe wie Edelstahl, Aluminium und galvanisierte Oberflächen. Es besitzt erwiesene Toleranz gegenüber geringen Verschmutzungen durch Industrieöle, z.B. Motor-, Korrosionsschutz- und Schneidöle.

- Ideal als niedrigfeste Schraubensicherung für Justierschrauben, Senkkopfschrauben und Stellschrauben
- Verhindert das Losdrehen von Schrauben durch Vibration, z. B. bei Pumpen, Getrieben oder Pressen
- Ideal für kleine Gewindegrößen bis zu 6,35 mm (1/4")
- Für einfache Wartung und Instandsetzung mit normalen Handwerkzeugen demontierbar
- NSF P1 Reg. Nr.: 123001

Technische Daten

Anwendungen	Schraubensicherung
Auftragungsmethode	Dosiergerät, Manuell
Aushärtetechnik	Anaerobe Aushärtung
Ausrichtungszeit	20.0 Min.
Behördliche Zulassungen / Zertifikate / Spezifikationen, Regional approval for Europe only	NSF P1 Reg Nr. 123002
Empfohlen für die Verwendung mit	Metall, Metall: Passives Metall
Farbe	Violett
Haupteigenschaften	Demontage: Demontierbar, Festigkeit: Niedrige Festigkeit, Fluoreszierend, Mischen: Kein Mischen erforderlich, Thixotrop, Universeller Einsatz
Losbrechmoment, M10 Steel Nuts/Bolts	6.0 N·m (50.0 in./lb.)
Physikalische Form	Flüssig
Verarbeitungstemperatur	-55.0 – 150.0 °C (-65.0 – 300.0 °F)
Viskosität, Speed 20 RPM	1200.0 mPa.s (cP)
Weiterdrehmoment, M10 Steel Nuts/Bolts	4.0 N·m (35.0 in./lb.)

Gefahrenpiktogramme



Zusätzliche Information

Hersteller	LOCTITE
Gebinde	Flasche
Gebindegrösse (ml)	50
Produkt	Schraubsicherung/Gewindesicherung
Viskositätsklasse	Mittel
Inhalt Menge	50ml
Geeignete Anwendung	M-Schrauben, Metall
Farbe	Violett
Tropfzeit / Verarbeitungszeit	5 - 20 Minuten
Temperaturbereich Einsatz	-55 °C bis +150 °C