



Gehäuse M16 Gerätesteckverbinder abgewinkelt, 25x25mm, NEU

Verkaufspreis (VP) pro 1 Stück

Artikel-Nr:
Lagerbest ()
and:

CHF 15.00 -
CHF 18.00

Beschreibung

M16 Gerätesteckverbinder abgewinkelt (Nur Gehäuse, exkl. Einsatz und Kontakte) Das M 16 Stecksystem von HUMMEL ist bei Anwendern traditionell sehr beliebt. Der Grund dafür ist die große Leistungsfähigkeit bei geringstem Platzbedarf. **Ein riesiger Modulbaukasten** Der modulare Aufbau macht's möglich: Viele HUMMEL-Steckergehäuse lassen sich mit zahlreichen Kontakteinsätzen kombinieren. Mit dem System, welches wie ein riesiger Modulbaukasten funktioniert, lässt sich eine große Anzahl an Varianten realisieren. Daraus ergeben sich zahlreiche Vorteile: // riesige Anzahl von Kombinationsmöglichkeiten // einheitliche Konfektionierung // einfache Disposition // minimierte Lagerhaltung // Montage und Demontage ohne Spezialwerkzeug **So funktioniert das System:** // Für eine der Steckverbinderreihe entsprechend der Applikation und der gewünschten Polzahl entscheiden. // Gehäusebauformen auswählen (Kabelsteckverbinder, Kupplung, Winkel, Gerätestecker) mit dem gewünschten Verschluss-System (Schraubverschluss, TWILOCK, TWILOCK S) // Passenden Einsatz wählen (Stifteinsatz oder Buchseneinsatz) >siehe Zubehör // Zugehörige Kontakte (Stifte oder Buchsen) in der benötigten Anzahl wählen >siehe Zubehör Weitere, nicht publizierte HUMMEL Produkte und Ausführungen auf Anfrage.

Technische Daten

- **Gehäusebauform:** Geräte abgewinkelt
- **Material Gehäuse:** Zink-Druckguss
- **Oberfläche:** vernickelt / passiviert
- **Ausführung:** abgewinkelt
- **Außengewinde steckseitig:** M16 x 0.75
- **Verriegelungsart:** TWILOCK, Verschrauben
- **Material Dichtungen/O-Ringe:** FKM (FPM), NBR
- **Drehbar:** 315°
- **Einbaumaße:** 62.3 x 21.5 x 25 mm
- **Flansch:** 25 x 25 mm
- **Lochabstand:** 19.8 mm
- **Lochdurchmesser:** 4x Ø 2.7 mm
- **Inbus/Torx:** T10
- **Schutzart:** IP67 / 69K
- **Temperaturbereich:** -40°C... +125°C

Fehler und Technische Änderungen vorbehalten

Zusätzliche Information

Hersteller	Hummel
Produkt	Kabelstecker
IP Schutz	IP67, IP69K
Zertifikate	CSA, UR, VDE
Temperaturbereich	-40...+125°C