Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST




# Licron- Kristallklare Polymerbeschichtung, dauerhaft ESD-sicher, 3.7 Liter

| | | |
|---|---|---|
| Artikel-Nr: | 1756-G | |
| Lagerbestand: | Lieferbar auf Bestellung (0) | CHF 375.00 |

## Beschreibung

Techspray Licron Crystal™ – Transparente ESD-Beschichtung für dauerhafte statische Ableitung

**Licron Crystal™** ist eine **permanente, statisch ableitende ESD-Beschichtung** mit hervorragender Haftung auf **Metall, Glas, Kunststoff, Lacken und vielen weiteren Oberflächen**. Die **kristallklare, glänzende Beschichtung** ist besonders langlebig, splittert nicht und bietet eine **Oberflächenleitfähigkeit von 10?–10? Ohm**.

Die Beschichtung arbeitet **unabhängig von der Luftfeuchtigkeit (0–100 %)** und ist für Temperaturen bis **155 °C** geeignet. Sie kann mit **Standard-Spritzpistolen oder Lackiersystemen** aufgetragen werden und ermöglicht nach dem Aushärten eine Erdung – ähnlich wie bei einem ESD-Boden.

### Eigenschaften & Vorteile

- Dauerhaft statisch ableitende, robuste Beschichtung
- **Oberflächenwiderstand: 10?–10? Ohm**
- Kristallklar statt milchig – ideal für sichtbare Oberflächen
- Sehr gute Haftung auf Glas, Kunststoff, Metall u. a.
- Funktioniert unabhängig von Feuchtigkeit
- Ozonschonend
- **Vollständige Aushärtung:**
  **24 Stunden bei ca. 21 °C** oder **1–2 Stunden bei 49–65 °C** (Ofentrocknung)

### Typische Anwendungen

- Elektronik-Arbeitsplätze, Gehäuse, Behälter und Wagen
- Abdeckungen und Einhausungen (z. B. Plexiglas)
- Verpackungen für empfindliche Bauteile
- Förderanlagen und Schutzpuffer
- Allgemeiner statischer Schutz für elektronische Geräte

**Gefahrenpiktogramme**



## Zusätzliche Information

| | |
|---|---|
| **Hersteller** | Techspray |
| **Farbe** | Transparent |
| **Anwendung** | Elektronik, ESD-Schutz |
| **Gebinde** | Bidon |
| **Gebindegrösse (ml)** | 3700 |
| **UV-Indikator** | nein |
| **Temperaturbereich Einsatz** | -55 °C bis +150 °C |