



### 3480W Netzteil 24V/145A, CANBus

Artikel-Nr: PHP-3500-24CAN

Lagerbest and: Lieferbar auf Bestellung (0)

CHF 883.40

|     |                       |            |              |
|-----|-----------------------|------------|--------------|
| 5+  | <del>CHF 883.40</del> | CHF 841.60 | (4% sparen)  |
| 10+ | <del>CHF 841.60</del> | CHF 804.40 | (8% sparen)  |
| 20+ | <del>CHF 804.40</del> | CHF 781.20 | (11% sparen) |

## Beschreibung

Das PHP-3500-24 ist ein kompaktes, lüfterloses Netzteil ausgelegt auf Flüssigkeitskühlung. Durch die Industrie und Haushaltzulassungen kann das hochwertige Netzteil in den verschiedensten Anwendungen wie Industrieautomation, Haushaltgeräte, Laseranwendungen und vielem mehr eingesetzt werden.

## Technische Daten

- Eingangsspannung 90 bis 264Vac
- Hoher Wirkungsgrad bis 96%
- DC OK Relaiskontakt
- Remote ON/OFF
- 2200W mit Konduktionskühlung (ohne Lüfter oder Wasserkühlung)
- Wasserkühlungsplatte optional erhältlich
- Betriebstemperaturbereich von -30°C bis +70°C
- Überspannungskategorie 3 bis 3000 Höhenmeter
- Parallel schaltbar bis 14kW
- CANBus integriert
- Abmessungen 380 x 141.4 x 60mm (L x B x H)

## Zusätzliche Information

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Ausgangsspannung (Vdc)         | 24         |
| Einstellbereich Vdc max        | 28.8       |
| Einstellbereich Vdc min        | 12         |
| Wirkungsgrad typ.              | 95%        |
| Leistung (W)                   | 3480       |
| Eingangsspannungsbereich (Vac) | 90 bis 264 |

|                    |                                                                 |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Länge (mm)         | 380                                                             |
| Breite (mm)        | 141.4                                                           |
| Höhe (mm)          | 60                                                              |
| Anwendung          | ITE/AV                                                          |
| Weitere Funktionen | 12Vdc Hilfsausgang, Parallel schaltbar                          |
| Kontrollsignale    | Programmierbarer Strom, Programmierbare Spannung, Remote ON/OFF |
| Ansteuerung        | CANBus                                                          |
| Statussignale      | DC OK Signal                                                    |
| Herstellergarantie | 5 Jahre                                                         |
| Hersteller         | MEAN WELL                                                       |
| Schutzklasse       | Class I                                                         |