



3500W Netzteil 48V/73A, CANBus

Artikel-Nr: PHP-3500-48CAN

Lagerbest and: Lieferbar auf Bestellung (0)

CHF 883.40

5+	~~CHF 883.40~~	CHF 841.60	(4% sparen)
10+	~~CHF 841.60~~	CHF 804.40	(8% sparen)
20+	~~CHF 804.40~~	CHF 781.20	(11% sparen)

Beschreibung

Das PHP-3500-48 ist ein kompaktes, lüfterloses Netzteil ausgelegt auf Flüssigkeitskühlung. Durch die Industrie und Haushaltzulassungen kann das hochwertige Netzteil in den verschiedensten Anwendungen wie Industrieautomation, Haushaltgeräte, Laseranwendungen und vielem mehr eingesetzt werden.

Technische Daten

- Eingangsspannung 90 bis 264Vac
- Hoher Wirkungsgrad bis 96%
- DC OK Relaiskontakt
- Remote ON/OFF
- 2200W mit Konduktionskühlung (ohne Lüfter oder Wasserkühlung)
- Wasserkühlungsplatte optional erhältlich
- Betriebstemperaturbereich von -30°C bis +70°C
- Überspannungskategorie 3 bis 3000 Höhenmeter
- Parallel schaltbar bis 14kW
- CANBus integriert
- Abmessungen 380 x 141.4 x 60mm (L x B x H)

Zusätzliche Information

Ausgangsspannung (Vdc)	48
Einstellbereich Vdc max	57.6
Einstellbereich Vdc min	24
Wirkungsgrad typ.	96%
Leistung (W)	3504
Eingangsspannungsbereich (Vac)	90 bis 264

Länge (mm)	380
Breite (mm)	141.4
Höhe (mm)	60
Anwendung	ITE/AV
Weitere Funktionen	12Vdc Hilfsausgang, Parallel schaltbar
Kontrollsignale	Programmierbarer Strom, Programmierbare Spannung, Remote ON/OFF
Ansteuerung	CANBus
Statussignale	DC OK Signal
Herstellergarantie	5 Jahre
Hersteller	MEAN WELL
Schutzklasse	Class I