Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST



EP 630-1 Epoxidharz-Klebstoff 1kg (A+B)

Artikel-Nr:	30633350	
Lagerbestand:	Lieferbar auf Bestellung (0)	CHF 282.60

Beschreibung

- Polytec EP 630 ist ein zweikomponentiger, heißhärtender Epoxidharzklebstoff mit ausgezeichneter Beständigkeit.
- Polytec EP 630 eignet sich für eine Vielzahl von Anwendungen in der Sensorik, Piezotechnik, LWL-Technik, Optoelektronik, Medizin- und Halbleitertechnik.
- Polytec EP 630 haftet hervorragend auf Glas, Silizium, Keramik, Ferrit, Metallen und vielen Kunststoffen.
- Polytec EP 630 erfüllt die Anforderungen des USP VI Biokompatibilitätsstandards und ist autoklavierbar.
- Die Applikation kann per Dispensen, Jet-Dispensen oder Handauftrag erfolgen.

Technische Daten

- Anzahl der Komponenten: 2
- Härtung (z.B.): 150 °C / 10 Minuten
- Temp.-Bereich: ca. -55 °C bis 230 °C
- Konsistenz: niederviskos
- Produktinfo: USP VI, autoklavierbar, LWL-Klebstoff, Verguss, >1000 Autoklavenzyklen

Zusätzliche Information

Produkt	Epoxidharz-Klebstoff
Hersteller	Polytec PT
Gebindegrösse (g)	1000
Geeignete Anwendung	Elektronische Bauteile, Glas, Keramik, Kunststoff, Metall
Temperaturbereich Einsatz	-55 °C bis +230 °C
Farbe	Beige
Tropfzeit / Verarbeitungszeit	10 -50 Minuten
Viskositätsklasse	Niedrig