Simpex Electronic AG
Binzackerstrasse 33
CH-8620 Wetzikon
Telefon +41-44-931 10 10

www.simpex.ch
contact@simpex.ch

CHE-108.018.777 MWST



## LUR LED TRAGSCHIENENLEUCHTE

*****NEW*****

| | | |
|---|---|---|
| Artikel-Nr: | | |
| Lagerbestand: | Sofort Lieferbar (1) | CHF 304.60 - CHF 432.90 |

### Beschreibung

## Licht, das mitdenkt.

**Click-Retrofit. Sensor. Vernetzt. Effizientes Licht für Ihre bestehende Tragschiene: schnell montiert, sensorgesteuert, für Silvair, Casambi und DALI-2.**

Flickerfrei CRI>90 9000lm Blendfrei 196lm/W L80B10: 80'000h 5 Jahre Garantie

### Eine Leuchte. Viele Möglichkeiten.

Sie entscheiden, wie viel Intelligenz Ihre Leuchte mitbringt: mit integriertem Sensor, als vernetzter Node im Lichtsystem oder als DALI-Leuchte für bestehende Steuerungen. Je nach eingesetzter Sensorik wird die Leuchte dabei Teil eines drahtlosen Netzwerks und ermöglicht zusätzliche Funktionen wie Präsenzund Tageslichtregelung, Gruppen- und Zonensteuerung sowie Schwarmfunktionen.

- **Mit Sensor**, Helligkeits- und Bewegungssensor
- **Mit Node**, Ohne eingenen Sensor
- **Ohne Sensor**, Die schlanke Variante
- **Casambi**: Bluetooth-Mesh, per App
- **Silvair**: Bluetooth-Mesh, sensorgeführt
- **DALI2**: Drahtgebunder Bus

### Licht nur dort, wo jemand ist.

Der Sensor erfasst die Anwesenheit und Bewegung von Personen und steuert eine oder mehrere Leuchten bedarfsgerecht. Dadurch werden Komfort erhöht und Energiekosten gesenkt. Helligkeitssensor, Tageslichtregelung sowie Gruppen-, Zonen- und Schwarmfunktionen sorgen für eine besonders effiziente Beleuchtung. Bei der Schwarmbeleuchtung schalten benachbarte Leuchten mit, sobald ein Sensor Bewegung erkennt. Die Leuchten können einfach in das bestehende Tragschienensystem integriert werden.

### Zusätzliche Information

| | |
|---|---|
| **Ansteuerung** | DALI2, Casambi, SILVAIR, nicht dimmbar |
| **Anwendung** | Node, Ohne Sensor, Sensor |

| | |
|---|---|
| **Farbtemperatur (K)** | 4000 |
| **Eingangsspannungsbereich (Vac)** | 220 bis 240 |
| **Leistung (W)** | 46.2 |
| **Farbwiedergabe Ra** | 90 |
| **Color BIN** | 3SDCM |
| **Energieeffizienzklasse** | B |
| **Ausstrahlungswinkel (°)** | 90 |
| **Farbe** | Weiss |
| **Länge (mm)** | 1528 |
| **Breite (mm)** | 65.6 |
| **Höhe (mm)** | 31 |
| **Hersteller** | Lumesi |
| **Herstellergarantie** | 5 Jahre |