



Lötdraht KS115, Sn99,3Cu0,7 - FLOWTIN TC,  
RE M1, 0.7mm, 500g

Artikel-Nr: 574005  
Lagerbest Sofort Lieferbar (24)  
and:

CHF 59.60

|     |                      |           |              |
|-----|----------------------|-----------|--------------|
| 5+  | <del>CHF 59.60</del> | CHF 56.50 | (5% sparen)  |
| 10+ | <del>CHF 56.50</del> | CHF 52.90 | (11% sparen) |
| 20+ | <del>CHF 52.90</del> | CHF 49.70 | (16% sparen) |

Beschreibung

Die Elektroniklötdrähte der Stannol KS-Serie sind Produkte, die für hohe Anforderungen beim Löten mit bleifreien Legierungen entwickelt wurden. Sie erfüllen somit Ansprüche, die bei der industriellen Fertigung, dem maschinellen Löten sowie beim Reparatur- und Nachlöten an einen Löt draht gestellt werden. Der Stannol KS115 Löt draht enthält ein halogenaktiviertes und Kolophonium freies Flussmittel mit synthetischen Harzen. Der Stannol KS100 basiert auf den gleichen Harzen, ist jedoch halogenfrei aktiviert. Alle Flussmitteltypen kombinieren in hervorragender Weise hohe Aktivität und thermische Belastbarkeit mit hellen, harzigen, festen und elektrisch sicheren Rückständen. Das Stannol Drahtflussmittel KS115 entspricht J-STD-004. Durch die hohe Aktivierung (1,5%) wird das Drahtflussmittel in die Klasse REM1 eingestuft. Der Stannol KS100 entspricht nach J-STD-004 Typ REL0.

Technische Daten

Die verwendeten synthetischen Harze bieten im Gegensatz zu Naturkolophonium im Flussmittel folgende Vorteile:

- Aktives Flussmittel (Schnelle Benetzung von Löt oberflächen; kürzere Taktzeiten)
- Helle Rückstände (Geringer thermischer Abbau des Harzes bei hohen Temperaturen; optisch guter Eindruck)
- Feste Rückstände (Hoher Erweichungspunkt; chemisch-physikalische Sicherheit)
- Weniger Spritzer (höhere Viskosität des Flussmittels bei Löttemperatur; geringere Verschmutzung)
- Weniger Dämpfe (Geringe Zersetzung und Verdampfung bei hohen Temperaturen; verminderte Arbeitsplatzbelastung und Kontamination der Umgebung der Lötstelle)

Anwendungsbereiche

Stannol Löt drähte KS115 und KS100 können für Hand- und Maschinenlötung im Bereich der Elektrotechnik und Elektronik eingesetzt werden.

Zusätzliche Information

|             |         |
|-------------|---------|
| Hersteller  | STANNOL |
| Bleihaltig  | Nein    |
| Halogenfrei | Nein    |

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Fairtin                 | Nein        |
| Produktserie            | KS115       |
| Anteil Zinn (Sn) in %   | 99.3        |
| Durchmesser (mm)        | 0.7         |
| Spulengrösse (g)        | 500         |
| Schmelztemperatur (°C)  | 227         |
| Flussmittel             | REM1        |
| Legierung               | Zinn/Kupfer |
| Anteil Kupfer (Cu) in % | 0.7         |