



Lötdraht HS10, Sn60Pb40, RO M1, 1.5mm,  
500g

Artikel-Nr: 521652  
Lagerbest Sofort Lieferbar (5)  
and: CHF 34.80

|     |           |           |              |
|-----|-----------|-----------|--------------|
| 5+  | CHF 34.80 | CHF 33.00 | (5% sparen)  |
| 10+ | CHF 33.00 | CHF 30.80 | (11% sparen) |
| 20+ | CHF 30.80 | CHF 29.00 | (16% sparen) |

Beschreibung

Der Elektroniklötdraht HS10 ist ein seit Jahren bewährtes Produkt unserer Forschung, welches für besonders hohe Qualitätsanforderungen in der industriellen Fertigung sowie für das schnelle Reparatur- und Nachlöten entwickelt wurde. Der Lötdraht HS10 zeichnet sich in hervorragender Weise durch hohe Aktivität, d.h. schnelle Ausbreitung und elektrisch sichere Rückstände aus. Das Drahtflussmittel HS10 besteht aus halogenaktiviertem Naturharz (Kolophonium) und entspricht nach J-STD-004 Typ ROM1.

Technische Daten

- feste Rückstände (kein Kleben, chemisch-physikalische Sicherheit)
- spezieller Aktivator (höhere Ausbreitungsgeschwindigkeit, schnelles Löten, somit geringere Taktzeiten)

Anwendungsbereiche

Der Lötdraht HS10 kann für Hand- und Roboterlötung im Bereich der Elektrotechnik und Elektronik eingesetzt werden. Die Flussmittelrückstände können auf den Lötstellen verbleiben. Muss aus optischen oder technischen Gründen gereinigt werden, kann dies wirkungsvoll mit den Reinigungsmedien Stannol Flux-Ex 200B oder Stannol Flux-Ex 500 durchgeführt werden.

Zusätzliche Information

|              |           |
|--------------|-----------|
| Hersteller   | STANNOL   |
| Produktserie | HS10      |
| Bleihaltig   | Ja        |
| Halogenfrei  | Nein      |
| Fairtin      | Nein      |
| Legierung    | Zinn/Blei |

|                        |      |
|------------------------|------|
| Anteil Zinn (Sn) in %  | 60   |
| Anteil Blei (Pb) in %  | 40   |
| Durchmesser (mm)       | 1.5  |
| Spulengrösse (g)       | 500  |
| Schmelztemperatur (°C) | 183  |
| Flussmittel            | ROM1 |