



## Gehäuse M16 Gerätesteckverbinder Hinterwandmontage, mit Gegenmutter

Verkaufspreis (VP) pro 1 Stück

Artikel-Nr: 7850000000

Lagerbest Sofort Lieferbar (2)  
and:

CHF 22.40

## Beschreibung

**M16 Gerätesteckverbinder Hinterwandmontage - Einlochmontage mit Gegenmutter** (Nur Gehäuse, exkl. Einsatz und Kontakte) Das M 16 Stecksystem von HUMMEL ist bei Anwendern traditionell sehr beliebt. Der Grund dafür ist die große Leistungsfähigkeit bei geringstem Platzbedarf. **Ein riesiger Modulbaukasten** Der modulare Aufbau macht's möglich: Viele HUMMEL-Steckergehäuse lassen sich mit zahlreichen Kontakteinsätzen kombinieren. Mit dem System, welches wie ein riesiger Modulbaukasten funktioniert, lässt sich eine große Anzahl an Varianten realisieren. Daraus ergeben sich zahlreiche Vorteile: // riesige Anzahl von Kombinationsmöglichkeiten // einheitliche Konfektionierung // einfache Disposition // minimierte Lagerhaltung // Montage und Demontage ohne Spezialwerkzeug **So funktioniert das System:** // Für eine der Steckverbinderreihe entsprechend der Applikation und der gewünschten Polzahl entscheiden. // Gehäusebauformen auswählen (Kabelsteckverbinder, Kupplung, Winkel, Gerätestecker) mit dem gewünschten Verschluss-System (Schraubverschluss, TWILOCK, TWILOCK S) // Passenden Einsatz wählen (Stifteinsatz oder Buchseneinsatz) >siehe Zubehör // Zugehörige Kontakte (Stifte oder Buchsen) in der benötigten Anzahl wählen >siehe Zubehör Weitere, nicht publizierte HUMMEL Produkte und Ausführungen auf Anfrage.

## Technische Daten

- **Gehäusebauform:** Gerätesteckverbinder Hinterwandmontage – Einlochmontage mit Gegenmutter (im Lieferumfang enthalten)
- **Material Gehäuse:** Aluminium-Legierung, Kupfer-Zink-Legierung, Zink-Druckguss
- **Material Gehäuseoberfläche:** vernickelt
- **Ausführung:** Hinterwand
- **Außengewinde steckseitig:** M16 x 0,75
- **Verriegelungsart:** Verschrauben
- **Schirmung:** ungeschirmt
- **Material Dichtungen/O-Ringe:** FKM (FPM), NBR
- **Einbaumaße:** Ø 18,6 + 0,1 mm
- **Schlüsselweite (SW1/SW2):** 22 / 21 mm
- **Temperaturbereich:** -40°C bis +125°C
- **Schutzart:** IP67 / 69K

Technische Änderungen vorbehalten

## Zusätzliche Information

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| Produkt                    | Gerätestecker  |
| Anschlussquerschnitt (mm2) | 0.08...2.5     |
| IP Schutz                  | IP67, IP69K    |
| Zertifikate                | IEC, UL        |
| Temperaturbereich          | -40...+125°C   |
| Nominalstrom (A)           | 5, 20          |
| Nominalspannung (V)        | 160, 630       |
| Verschmutzungsgrad         | 3              |
| Anschluss                  | Crimpanschluss |