



## 60W LED Treiber 1050mA/34...57V, TRIAC Dimming

Artikel-Nr: PCD-60-1050B  
Lagerbest and: Lieferbar auf Bestellung (0)

CHF 38.80

## Beschreibung

PCD-60 ist ein dimmbarer LED Konverter mit Konstantstromausgang. Dimmbar mit Phasenanschnitt- und Phasenabschnittsdimmern.

## Technische Daten

- Konstantstromtreiber
- Schutzklasse II Gerät ohne Erdanschluss
- Dimmbar mit Phasenanschnitt- und Phasenabschnittsdimmern (Kompatibilitätsliste beachten)
- Kunststoffgehäuse mit IP42 Schutz
- Abmessungen 128 x 60 x 31.5mm (L x B x H)
- 

## Zusätzliche Information

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Eingangsspannungsbereich (Vac) | 180 bis 295   |
| Leistung (W)                   | 60            |
| Ausgangsspannungsbereich (Vdc) | 34...57       |
| Kanäle                         | 1             |
| Ansteuerung                    | Phasendimmer  |
| Dimmart                        | Stromregelung |
| Anwendung                      | Single Color  |
| Länge (mm)                     | 128           |
| Breite (mm)                    | 60            |
| Höhe (mm)                      | 31.5          |
| IP Schutz                      | IP20          |

|                        |                                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anschluss              | Kabel                                                                                          |
| Produktserie           | PCD                                                                                            |
| Hersteller             | MEAN WELL                                                                                      |
| Herstellergarantie     | 3 Jahre                                                                                        |
| Strom (mA)             | 1050                                                                                           |
| Vorwärtsspannung (Vdc) | 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 |
| Ausgangsstrom (mA)     | 1050                                                                                           |
| Wirkungsgrad typ.      | 86%                                                                                            |