



TRILENCE 2708 TSC Flowtin Lötdraht
ø0.5mm 0.5kg

Artikel-Nr: 570001
Lagerbest Sofort Lieferbar (5)
and:

Statt CHF
~~127.00~~CHF 77.00

Beschreibung

Der Lötdraht Trilence ist eine Entwicklung für anspruchsvolle Aufgaben im Bereich Maschinenlöten, Handlöten und Rework. Sein stark verringertes Spritzverhalten führt zu einer Senkung des Reinigungsaufwandes bei verbessertem Lötverhalten. Das Drahtflussmittel Trilence erreicht seine optimierten Eigenschaften durch eine halogenaktivierte, auf Synthetikharzen basierte Zusammensetzung.

Technische Daten

- minimale Spritzneigung
- sehr gute Benetzung
- helle Rückstände

Anwendungsgebiete

Trilence kann in allen Bereichen der Elektrotechnik und Elektronik für Hand- und Maschinenlötung eingesetzt werden. Das extrem geringe Spritzverhalten, die hellen klaren Rückstände und die gute Ausbreitung zeichnen ihn für anspruchvollste Lötaufgaben aus.

Zusätzliche Information

Hersteller	STANNOL
Bleihaltig	Nein
Halogenfrei	Nein
Fairtin	Nein
Produktserie	Trilence 2708
Legierung	Zinn/Silber/Kupfer
Anteil Zinn (Sn) in %	96.5
Anteil Silber (Ag) in %	3

Anteil Kupfer (Cu) in %	0.5
Durchmesser (mm)	0.5
Spulengrösse (g)	500
Schmelztemperatur (°C)	217
Flussmittel	REM1