



20W DC/DC-Wandler, Eingang 18...75V,
Ausgang +/-5V / +/-2A

Artikel-Nr: RDDW20G-05
Lagerbest and: Lieferbar auf
Bestellung (0)

CHF 32.80

5+	CHF 32.80	CHF 31.20	(4% sparen)
10+	CHF 31.20	CHF 29.90	(8% sparen)
20+	CHF 29.90	CHF 29.10	(11% sparen)

Beschreibung

20W DC/DC-Wandler, Eingang 18...75V, Ausgang +/-5V / +/-2A

Technische Daten

- Erfüllt standard Bahnzulassung EN50155
- DIP 2?x1? Gehäuse mit standard Pinout
- 4:1 Weiteingangsbereich
- Weiter Temperaturbereich -40°C...+85°C
- Keine Minimumlast gefordert
- Vollständig gekapselt
- Schutzschaltungen: Kurzschluss/Überlast/Überspannung/Unterspannung
- 1.5kVdc/3kVdc Isolation
- Remote ON/OFF control
- 3 Jahre Garantie
- Hersteller Mean Well

Zusätzliche Information

Leistung (W)	20
Eingangsspannungsbereich (Vdc)	18...75
Eingangsspannung Nominal (Vdc)	24, 36, 48, 72
Eingangsspannungsverhältnis	4:1
Ausgangsspannung (Vdc)	+5 / -5
I/O Isolation	1500Vdc
Bauform	2 x 1 Zoll

Länge (mm)	50.8
Breite (mm)	25.4
Höhe (mm)	10.5
Anwendung	Bahn, ITE/AV
Weitere Funktionen	Remote ON/OFF, Voltage Trim
Herstellergarantie	3 Jahre
Hersteller	MEAN WELL
Regulierung	Regulated
Ausgangsstrom (mA)	2000
Eingangsspannung Vdc Max	75
Eingangsspannung Vdc Min	18